

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-ultra-lakier-bezbarwny-0-5-0-25-sprawdzona-jakosc-linia-economy-52-p-2462.html>



NOVOL ULTRA LAKIER BEZBARWNY 0,5 + 0,25 sprawdzona jakość linia economy 52

Cena brutto	46,80 zł
Cena netto	38,05 zł
Kod EAN	8713707176139
Pojemność opakowania	750
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Numer katalogowy producenta	8713707176139
Rodzaj	akrylowe
Opakowanie	Puszka
EAN (GTIN)	8713707176139
Producent	Novol

Opis produktu



NOVOL KLARLACK 400 ULTRA

Bezbarwny lakier akrylowy

KLARLACK 400 to lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie (SR Scratch Resistant).

Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem wysychania.

KLARLACK ULTRA daje powłokę o wysokim połysku i wysokiej twardości końcowej.

Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku.

Wysoka twardość, odporność na UV i warunki atmosferyczne gwarantują wysoką trwałość, a połysk i „głębia” znakomity wygląd powłoki lakierowej.

Opakowanie:

0,5 LITR LAKIERU

+ 0,25 LITRA UTWARDZACZA

Dwie warstwy lakieru, dobra rozlewność i szybkie wysychanie zapewniają łatwą aplikację i krótki czas suszenia. Doskonale nadaje się do lakierowania elementów metalowych, tworzyw sztucznych, płyt meblowych i drewna. Stosować zarówno na drobnych jak i większych naprawach.



**Proporcje mieszania:**

- Lakier Klarlack 400 100%
- Utwardzacz Harter 50%

Nakładać dwie - trzy warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 3 - 5 minut między warstwami

(zależnie od temperatury i grubości warstwy)

Grubość powłoki 20 - 25 mikronów na każdą warstwę.

Czas schnięcia:

- pyłosuchość 10-15 minut
- twardość użytkowa 10 h w 20 st C lub 30 min. w 60 st C
- twardość całkowita 5 dni w 20 st C.

Wydajność

- około 12 metrów kwadratowych przy 50 mikronach grubości.

Produkt w 100% oryginalny, pakowany w firmowe opakowania 1 lub 0,5 litrowe.

ULTRA^{LINE}



PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH



NOVOL



NOVOL[®]

automotive refinish products