

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 12:20

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-ultra-podklad-szary-0-4-0-08-litra-1201-p-5097.html>

NOVOL ULTRA PODKŁAD szary 0,4 + 0,08 litra 1201



Cena brutto	25,11 zł
Cena netto	20,41 zł
Kod EAN	8713707165102
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	400
Producent	Novol
Numer katalogowy producenta	8713707165102
EAN (GTIN)	8713707165102

Opis produktu



NOVOL ULTRA FULLER 100

PODKŁAD AKRYLOWY 2K HS 5 : 1

Podkład na bazie żywic akrylowych o zmniejszonej zawartości części lotnych.

Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale wypełniających nawet dość duże rysy i nierówności podłoża.

Podkład można również nakładać w wersji gruntującej.

Może być stosowany jako podkład pod wodorozcieńczalne lakiery bazowe.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Aukcja dotyczy opakowania:

0,4 LITRA PODKŁADU + 0,08 LITRA UTWARDZACZA

Kolor szary

Podkład dostępny jest w kolorach:

- SZARY
- CZARNY



STOSOWANY NA PODŁOŻA:

- stare powłoki lakierowe,
- szpachłówki poliestrowe,
- podkłady epoksydowe,
- stal, aluminium, ocynk,
- stal nierdzewna,
- podkłady reaktywne,
- tworzywa sztuczne,
- laminaty poliestrowe.

Proporcje mieszania:

- Podkład Ultra 100%
- Utwardzacz Harter 20%
- Rozcieńczalnik 10-20%

Nakładać dwie - trzy warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 5-10 minut między warstwami (zależnie od temperatury i grubości warstwy)

Grubość warstwy 40-60 mikronów na każdą warstwę.

Czas schnięcia:

120 minut w 20 st.C

Wydajność około 6 metrów kwadratowych przy 100 mikronach grubości.

Produkt w 100% oryginalny, pakowany w firmowe opakowania 0,8 litra.





