

Dane aktualne na dzień: 11-06-2026 01:58

Link do produktu: <https://autolakier.pl/odrdzewiacz-w-sprayu-z-dodatkiem-dwusiarczku-molibdenu-mos2-200ml-boll-1182-p-5292.html>



## ODRDZEWIACZ W SPRAYU Z dodatkiem dwusiarczku molibdenu MoS<sub>2</sub> 200ml BOLL 1182

Cena brutto	<b>14,49 zł</b>
Cena netto	<b>11,78 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707961315</b>
Pojemność opakowania	<b>200</b>
Producent	<b>Boll</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707961315</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707961315</b>

Opis produktu



## ODRDZEWIACZ W SPRAYU Z DODATKIEM MoS<sub>2</sub>

Odrdzewiacz w sprayu służy do usuwania tlenków powstających na powierzchni metalu.

Zawarty w nim wysokogatunkowy olej o doskonałych właściwościach penetrujących i dodatek MoS<sub>2</sub> powoduje, że powierzchnia jest nasmarowana i trwale zabezpieczona przed działaniem czynników mechanicznych i atmosferycznych, np. korozją.

Dzięki swoim właściwościom środek ten umożliwia odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, świec zapłonowych.

Oczyszcza i konserwuje łańcuchy, układy hamulcowe, utrudnia ponowne tworzenie się rdzy.

Działa szybko i skutecznie.

### **POJEMNOŚĆ 200 ML**

#### **Sposób użycia:**

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Nanieść środek na powierzchnię lub część zardzewiałą.
- Po 5-15 min od dotarcia środka do elementu odrdzewianego usunąć rdzę i brud, następnie odkręcić zardzewiałą część.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.



**Właściwości fizyczne:**

- mieszanina substancji aktywnych rozpylana propanem/butanem

- 
- temperatura wrzenia: - 44oC
  - punkt zapłonu: <0oC
  - temperatura zapłonu: 220oC
  - samozapłon: nie ulega samozapłonowi
  - gęstość: 0.700 g/cm<sup>3</sup>
  - granice wybuchowości: górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,7 % obj.



Podtrzymujemy każdego auta!