

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 23:12

Link do produktu: <https://autolakier.pl/odrdzewiaczpenetrator-w-sprayu-z-dodatkiem-mos2-400-ml-aplikator-boll-1048-p-5470.html>



## ODRDZEWIACZ+PENETRATOR W SPRAYU z dodatkiem MoS2 400 ml aplikator BOLL 1048

Cena brutto	<b>18,81 zł</b>
Cena netto	<b>15,29 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707171127</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707171127</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707171127</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.5</b>
Pojemność opakowania	<b>400</b>
Producent	<b>Ixell</b>

Opis produktu



ODRDZEWIACZ W SPRAYU

## Z DODATKIEM MoS2

Odrdzewiacz w sprayu służy do usuwania tlenków powstających na powierzchni metalu.

Zawarty w nim wysokogatunkowy olej o doskonałych właściwościach penetrujących i dodatek MoS2 powoduje, że powierzchnia jest nasmarowana i trwale zabezpieczona przed działaniem czynników mechanicznych i atmosferycznych, np korozja.

Dzięki swoim właściwościom środek ten umożliwia odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, świec zapłonowych.

Oczyszcza i konserwuje łańcuchy, układy hamulcowe, utrudnia ponowne tworzenie się rdzy.

Działa szybko i skutecznie.

### POJEMNOŚĆ 400 ML

#### Sposób użycia:

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Nanieść środek na powierzchnię lub część zardzewiałą.
- Po 5-15 min od dotarcia środka do elementu odrdzewianego usunąć rdzę i brud, następnie odkręcić zardzewiałą część.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.





#### Właściwości fizyczne:

- mieszanina substancji aktywnych rozpylana propanem/butanem
- temperatura wrzenia: - 44 st C
- punkt zapłonu: <0 st C
- temperatura zapłonu: 220 st C
- samozapłon: nie ulega samozapłonowi
- gęstość: 0.700 g/cm<sup>3</sup>
- granice wybuchowości: górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,7 % obj.



*Podtrzymajmy każdego auta!*