

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 10:39

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ofo-rozcienczalnik-nitro-ogolnego-stosowania-promocja-5-litrow-26-p-666.html>



OFO ROZCIENCZALNIK NITRO ogólnego stosowania - PROMOCJA - 5 LITRÓW 26

Kod EAN **683194464737**

Numer katalogowy
producenta **683194464737**

Pojemność opakowania **5000**

EAN (GTIN) **683194464737**

Producent **Ixell**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **5**

Opis produktu



ROZCIĘCZALNIK NITRO P

Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania. Do użytku profesjonalnego.

„OFO” Sp. z o.o. Zalesie Barcińskie 29, 88-192 Piechcin, tel. 52 383 73 82, fax 52 383 73 78

Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIĄ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. NIE wywoływać wymiotów. Zawiera: toluen, aceton, metanol, izobutanol.



UN1263
PKWIIU 20.30.22.0


Niebezpieczeństwo

IXELL TEAM

UWAGA! Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie próby rozcieńczenia małej ilości stosowanego wyrobu.

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu (dot. wyłącznie jakości produktu, a nie ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem z opakowania).

5



ROZCIĘNCZALNIK NITRO OFO

OGÓLNEGO STOSOWANIA

Zastosowanie preparatu.

- do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych,
- czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu,
- może być stosowany jako zmywacz do lakierów.

POJEMNOŚĆ 5 litrów

Uwaga ważne!!!

Przed użyciem nitra do rozcieńczania farb, lakierów lub innych materiałów, przeprowadzić próbę zgodności chemicznej.

Niewielką ilość rozcieńczonego produktu wymieszać z wymaganą ilością nitra.

KURIEREM MAKSYMALNIE w paczce 6 sztuk



