

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:12

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ofo-zmywacz-do-usuwania-silikonow-i-tluszczow-z-atomizerem-1000ml-1159-p-2594.html>



OFO ZMYWACZ do usuwania SILIKONÓW i TŁUSZCZÓW z atomizerem 1000ml 1159

Cena brutto	18,90 zł
Cena netto	15,36 zł
Kod EAN	758910192284
EAN (GTIN)	758910192284
Producent	OFO
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Numer katalogowy producenta	758910192284
Pojemność opakowania	1000

Opis produktu



OFO

PROFESSIONAL
**ZMYWACZ DO USUWANIA
SILIKONU I TŁUSZCZÓW**

www.ofo.pl

NIEBEZPIECZYSTWO

*OFO- Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny
88-100 Pęperów
ul. 53 881 13 82
of@ofo.pl
www.ofo.pl

UWAGA: Produkt zawiera
związki lotne. Podczas
pracy należy używać
odpowiednich środków
ochrony osobistej.

Termin ważności produktu 12 miesięcy
od daty wyprodukowania. Produkt
nie należy przechowywać w
temperaturze powyżej 40°C.
Zachować instrukcję obsługi.

ZMYWACZ ZANIECZYSZCZEŃ - SILIKONÓW, ODTŁUSZCZACZ

Środek czyszcząco-odtłuszczający.

Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas malowania.

Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak:

silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

OPAKOWANIE: 1 litr z atomizerem

Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach metalowych, starych powłokach lakierniczych, farbach podkładowych, szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykończenia.

Znajduje zastosowanie w lakiernictwie samochodowym, a także w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest idealnie czysta powierzchnia oraz krótki czas parowania.

Środek służy do przemywania powierzchni przygotowanych do lakierowania, do nakładania szpachli, podkładów. Doskonale usuwa kurz, tłuszcz, silikon z powietrza oraz inne zanieczyszczenia. Idealnie nadają się do czyszczenia drzwi, bagażnika i podłogi przy wygłuszaniu matami wygłuszającymi.

Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych i oczek podczas lakierowania, malowania.

Sposób użycia:

Tłustą lub zabrudzoną powierzchnię spryskać zmywaczem i przetrzeć w jednym kierunku używając jednorazowego ręcznika papierowego lub niepylącej ściereczki bawełnianej. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po odtłuszczeniu powierzchni pozostałość zmywacza odparowuje.

BRANŻA LAKIERNICZA

portfolio produktów



autolakier.pl

ROZCIĘNCZALNIKI
ZMYWACZE

Obw



ridlack

CLAXON

Thinners
Construction chemicals
Automotive chemicals
Cleaning supplies



DISCOVER A WIDE RANGE OF OUR PRODUCTS