Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:01

Link do produktu: https://autolakier.pl/p400-4cr-gabka-scierna-1mb-na-sucho-i-mokro-1472-p-4859.html



P400 4CR GĄBKA ŚCIERNA 1mb NA SUCHO I MOKRO 1472

Cena brutto	**7,20 zł**
Cena netto	**5,85 zł**
Numer katalogowy	**1472-400-E**
Kod producenta	**1472-400-E**
Kod EAN	**619658900152**
Gradacja	**P400**
Marka	**4CR**
Kod producenta	**1472-400-E**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
EAN (GTIN)	**619658900152**

Opis produktu



PAPIER ŚCIERNY NA GĄBCE

4CR FLEX 3150

szerokość 115 mm długość 100 cm

gradacja P400

Materiał na bardzo elastycznej gąbce ściernej.

Wyprodukowany z zastosowaniem zmodyfikowanej elastycznej syntetycznej żywicy.

Jest pokryty warstwą zapobiegającą zapychaniu.

Nadaje się do szlifowania ręcznego i maszynowego.

Doskonale sprawdza się przy szlifowaniu okrągłych powierzchni oraz krawędzi.

Pozwala na ucinanie dowolnych kawałków.

Gąbki można często myć, co wydłuża ich żywotność.

Gąbka odcinana jest z rolki.

Całkowita długość rolki to 25 metrów.

UWAGA

AUKCJA DOTYCZY:

1 metra GĄBKI SZLIFIERSKIEJ O SZEROKOŚCI 115 mm



DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE GRANULACJE:

- P180 DO OBRÓBKI ZGRUBNEJ
- P240 DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ PODKŁADÓW
- P320 DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ PODKŁADÓW
- P400 DO OBRÓBKI PODKŁADÓW
- P600 OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA POD LAKIER
- P800 DO DELIKATNEGO MATOWANIA POWŁOK

Przy zamówieniu prosimy o podanie granulacji w mailu.





Zalety stosowania gąbek ściernych:

- Doskonała jakość powierzchni dzięki gąbce równomiernie rozkładającej docisk.
- Nie powoduje przeszlifowań przy obróbce powłok farb i lakierów.
- Bardzo miękki podkład perfekcyjnie dopasowuje się do kształtu obrabianego elementu.
- Może być stosowana na sucho i na mokro.

Zastosowanie:

- Przygotowanie elementów do lakierowania.
- Szlif międzyoperacyjny powłok farb i lakierów.
- Obróbka elementów profilowanych, krzywoliniowych i płaskich.
- Usuwanie drobnych wad lakierniczych.
- Przygotowanie powierzchni drewnianych, metalowych i tworzyw sztucznych do lakierowania.




4CR
3150
car refinish
FLEX 115 mm x 25 m
FLEX
115 mm x 25 m