

Link do produktu: <https://autolakier.pl/pasta-matujaca-matting-paste-500-gram-do-matowania-powierzchnii-troton-213-p-2631.html>



PASTA MATUJĄCA Matting paste 500 gram do matowania powierzchni Troton 213

Cena brutto	52,47 zł
Cena netto	42,66 zł
Numer katalogowy	010767064009
Kod producenta	010767064009
Kod EAN	010767064009
Marka	Troton
Kod producenta	010767064009
EAN (GTIN)	010767064009

Opis produktu



Środek przeznaczony do matowania powierzchni przed lakierowaniem, poprawiający przyczepność powłok lakierniczych i pomagający w uzyskaniu równomiernego wyglądu lakieru.

Jednocześnie oczyszcza, odtłuszcza powierzchnię.

Pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, takich jak progi, ramy drzwi, rynienki, klamki, uchwyty itp.

Odpowiedni również do plastików. Produkt na bazie wody, bezpieczny dla środowiska.

Idealny do stosowania z włókniną ścierną.



autolakier.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

PASTA MATUJĄCA	
OPIS PRODUKTU	
Środek przeznaczony do matowania powierzchni przed lakierowaniem, poprawiający przyczepność powłok lakierniczych i pomagający w uzyskaniu równomiernego wyglądu lakieru. Jednocześnie oczyszcza, odtłuszcza powierzchnię. Pozwala dotrzeć do trudnodostępnych miejsc, takich jak progi, ramy drzwi, rynienki, klamki, uchwyty itp. Odpowiedni również do plastików. Produkt na bazie wody, bezpieczny dla środowiska. Do stosowania z włókniną ścierną.	
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE	
Konsystencja : pasta Pojemność: 500 g Kolor: beżowy pH w 20°C : 9,5 Gęstość w 20°C: 1,31 g/cm ³	
STOSOWANIE	
<ul style="list-style-type: none">• Przed użyciem wstrząsnąć butelką przez 2 – 3 minuty w celu dokładnego wymieszania pasty.• Na zwilżoną wodą włókniną ścierną nanieść niewielką ilość pasty.• Ze średnim lub mocnym naciskiem zeszlifować powierzchnię, aby wytworzyć pianę czyszczącą.• Ścierać aż do dokładnego oczyszczenia i uzyskania pożądanego matowego wykończenia.• W przypadku matowania większych powierzchni należy czynność powtórzyć.• Całą przygotowywaną powierzchnię należy dokładnie wytrzeć wilgotną szmatką lub gąbką do całkowitego usunięcia resztek pasty.• Wysuszyć przed nałożeniem farby.	
Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.	
PRZECHOWYWANIE	
Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych. Zalecana temperatura przechowywania : 5 – 25°C. Chronić przed mrozem.	
OKRES GWARANCJI	
addSTROTON PASTA MATUJĄCA 500 g	2 lata od daty produkcji

MASTER

autolakier.pl

TROTON 2025

Inter Troton autolakier.pl

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

