

Link do produktu: <https://autolakier.pl/piana-dwuskladnikowa-ph-11-4-do-mocnych-zabrudzen-tir-y-busy-osobowe-634-p-2879.html>



PIANA DWUSKŁADNIKOWA pH - 11,4 do mocnych zabrudzeń TIR-y Busy Osobowe 634

Cena brutto	71,10 zł
Cena netto	57,81 zł
Kod EAN	885170228146
Numer katalogowy producenta	885170228146
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
EAN (GTIN)	885170228146
Producent	Ixell

Opis produktu



IXELL 93 GOLD TRUCK PROFESSIONAL CLEANER

Dwuskładnikowy, wysoce alkaliczny preparat pianotwórczy.
Do mycia silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na alkalia.
Szczególnie zalecany do mycia pojazdów ciężarowych,
silników, maszyn budowlanych, rolniczych silnie
zabrudzonych powierzchni.

Sposób użycia :

Stosować w rozcieńczeniu od 0,3 do 0,6 litra na 10 litrów wody.
Nanieść preparat na myte powierzchnie i po 2-3 minutach spłukać
wodą pod ciśnieniem.

Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach.

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii

UWAGA – przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Pojemność 5 litrów, trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Skład: wodorotlenek sodu, oksyetylowany alkohol, etanol,
sól tetrasodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.



ZAGROZENIA: H290 może powodować korozję
metalów. H314 powoduje poważne oparzenia skóry
oraz uszkodzenia oczu. **SRODKI OSTROŻNOŚCI**
P280 stosować rękawice ochronne. P303+P361+P353
w przypadku kontaktu ze skórą, spłukać wodą.
P301+P330+P331 w przypadku połknięcia wypłukać
usta, nie wywoływać wymiotów. P305+P351+P338
w przypadku dostania się do oczu płukać wodą
przez kilka minut. Skontaktować się z lekarzem.

Wyprodukowano dla:
IXELL AUTOLAKIERY
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154
tel. 502-623-079 kalisz@autolakier.pl

IXELL 93 GOLD TRUCK PROFESSIONAL CLEANER

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy.

Do mycia silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na alkalia.

Sz szczególnie zalecany do mycia pojazdów cię żarów ych (karoseria, plandeki), silników, maszyn budow lanych, rolniczych, itp.

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów cię żarów ych, osobow ych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejow ych, podwozi, kół, części aluminiow ych, posadzek, narzędzi warsztatow ych.

W postaci skoncentrowanej produkt posiada dwie warstwy, ale bez większego wysiłku daje się odpowiednio wymieszać.

Właściwie rozcieńczony może być użyty do mycia narzędzi, części oraz zewnętrznych elementów silników.

Polecany również do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych powierzchni np. posadzek w warsztatach.

Może być stosowany w postaci piany lub oprysku.

pH - 11,4

Pojemność 5 litrów

(preparat rozlewany z opakowania 30 litrowego w opakowania zastępcze)

Zastosowanie:

- Mycie karoserii samochodów cię żarów ych (TIR itp.) oraz osobow ych, cystern, naczep, kontenerów, plandek, podwozia, części aluminiow ych oraz zewnętrznych części silników.
- Usuwanie wszelkich zabrudzeń, w tym tłustych, oleistych, smogu.
- Czyszczenie posadzek w garażach, warsztatach mechaniki pojazdow ej, zakładach wulkanizacyjnych, stacjach kontroli pojazdów i halach fabrycznych
- Czyszczenie maszyn rolniczych, przemysłow ych i budow lanych
- Czyszczenie wagonów kolejow ych

Sposób użycia:

Stosować w rozcieńczeniu od 0,3 do 0,6 litra na 10 litrów wody.

Nanieść preparat na myte powierzchnie i po 2-3 minutach spłukać wodą pod ciśnieniem.

Nie stosować na rozgrzanych i nasłonecznionych powierzchniach.

IXELL 93 GOLD TRUCK

PROFESSIONAL CLEANER

Dwuskładnikowy, wysoce alkaliczny preparat pianotwórczy.
Do mycia silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na alkalia.
Szczególnie zalecany do mycia pojazdów ciężarowych,
silników, maszyn budowlanych, rolniczych silnie
zabrudzonych powierzchni.

Sposób użycia :

Stosować w rozcieńczeniu od 0,3 do 0,6 litra na 10 litrów wody.
Nanieść preparat na myte powierzchnie i po 2-3 minutach spłukać
wodą pod ciśnieniem.

Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach.

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii

UWAGA – przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Pojemność 5 litrów. Trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Skład: wodorotlenek sodu, oksyetylowany alkohol, etanol,
sól tetrasodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.



ZAGROZENIA: H290 może powodować korozję
metalów. H314 powoduje poważne oparzenia skóry
oraz uszkodzenia oczu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
P280 stosować rękawice ochronne. P303+P361+P353
w przypadku kontaktu ze skórą, spłukać wodą.
P301+P330+P331 w przypadku połknięcia wypłukać
usta, nie wywoływać wymiotów. P305+P351+P338
w przypadku dostania się do oczu spłukać wodą
przez kilka minut. Skontaktować się z lekarzem.

Wyprodukowano dla:
IXELL AUTOLAKIERY
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154
tel. 502-623-079 kalisz@autolakier.pl

Bardzo wydajny, silny stężony płyn czyszczący zanieczyszczenia drogowe.

Posiada bardzo dobre właściwości myjące.

Nie niszczy lakieru, elementów plastikowych i gumowych (wycieraczek, uszczelek, itp.).

Nie pozostawia zacieków.

Posiada właściwości antyelektrostatyczne.

Łatwy do spłukania.

Nie zawiera fosforanów.

Bardzo dobrze czyści karoserię i silnik samochodowy, podłogi warsztatowe zanieczyszczone olejami.

Przyjazny dla środowiska.

Można stosować „na zimno” lub „na gorąco”, ręcznie lub pod ciśnieniem.







