

Link do produktu: <https://autolakier.pl/piana-dwuskladnikowa-ph-11-4-do-mocnych-zabrudzen-tir-y-busy-osobowe-634-p-4052.html>



## PIANA DWUSKŁADNIKOWA pH - 11,4 do mocnych zabrudzeń TIR-y Busy Osobowe 634

Cena brutto	<b>73,80 zł</b>
Cena netto	<b>60,00 zł</b>
Kod EAN	<b>885170228146</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>5</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Numer katalogowy producenta	<b>885170228146</b>
EAN (GTIN)	<b>885170228146</b>

### Opis produktu



## **IXELL 93 GOLD TRUCK** **PROFESSIONAL CLEANER**

Dwuskładnikowy, wysoce alkaliczny preparat pianotwórczy.  
Do mycia silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na alkalia.  
Szczególnie zalecany do mycia pojazdów ciężarowych,  
silników, maszyn budowlanych, rolniczych silnie  
zabrudzonych powierzchni.

Sposób użycia :

Stosować w rozcieńczeniu od 0,3 do 0,6 litra na 10 litrów wody.  
Nanieść preparat na myte powierzchnie i po 2-3 minutach spłukać  
wodą pod ciśnieniem.

Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach.

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii

UWAGA – przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Pojemność 5 litrów, trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Skład: wodorotlenek sodu, oksyetylowany alkohol, etanol,  
sól tetrasodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.



ZAGROZENIA: H290 może powodować korozję  
metalów. H314 powoduje poważne oparzenia skóry  
oraz uszkodzenia oczu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
P280 stosować rękawice ochronne. P303+P361+P353  
w przypadku kontaktu ze skórą, spłukać wodą.  
P301+P330+P331 w przypadku połknięcia wypłukać  
usta, nie wywoływać wymiotów. P305+P351+P338  
w przypadku dostania się do oczu płukać wodą  
przez kilka minut. Skontaktować się z lekarzem.

Wyprodukowano dla:  
IXELL AUTOLAKIERY  
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154  
tel. 502-623-079 [kalisz@autolakier.pl](mailto:kalisz@autolakier.pl)

## **IXELL 93 GOLD TRUCK PROFESSIONAL CLEANER**

**Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy.**

**Do mycia silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na alkalia.**

---

Szczególnie zalecany do mycia pojazdów ciężarowych (karoseria, plandeki), silników, maszyn budowlanych, rolniczych, itp.

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych.

W postaci skoncentrowanej produkt posiada dwie warstwy, ale bez większego wysiłku daje się odpowiednio wymieszać.

Właściwie rozcieńczony może być użyty do mycia narzędzi, części oraz zewnętrznych elementów silników.

Polecany również do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych powierzchni np. posadzek w warsztatach.

Może być stosowany w postaci piany lub oprysku.

**pH - 11,4**

**Pojemność 5 litrów**

(preparat rozlewany z opakowania 30 litrowego w opakowania zastępcze)

**Zastosowanie:**

- Mycie karoserii samochodów ciężarowych (TIR itp.) oraz osobowych, cystern, naczep, kontenerów, plandek, podwozia, części aluminiowych oraz zewnętrznych części silników.
- Usuwanie wszelkich zabrudzeń, w tym tłustych, oleistych, smogu.
- Czyszczenie posadzek w garażach, warsztatach mechaniki pojazdowej, zakładach wulkanizacyjnych, stacjach kontroli pojazdów i halach fabrycznych
- Czyszczenie maszyn rolniczych, przemysłowych i budowlanych
- Czyszczenie wagonów kolejowych

**Sposób użycia:**

Stosować w rozcieńczeniu od 0,3 do 0,6 litra na 10 litrów wody.

Nanieść preparat na myte powierzchnie i po 2-3 minutach spłukać wodą pod ciśnieniem.

Nie stosować na rozgrzanych i nasłonecznionych powierzchniach.

# IXELL 93 GOLD TRUCK

## PROFESSIONAL CLEANER

Dwuskładnikowy, wysoce alkaliczny preparat pianotwórczy.  
Do mycia silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na alkalia.  
Szczególnie zalecany do mycia pojazdów ciężarowych,  
silników, maszyn budowlanych, rolniczych silnie  
zabrudzonych powierzchni.

Sposób użycia :

Stosować w rozcieńczeniu od 0,3 do 0,6 litra na 10 litrów wody.  
Nanieść preparat na myte powierzchnie i po 2-3 minutach spłukać  
wodą pod ciśnieniem.

Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach.

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii

**UWAGA** – przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Pojemność 5 litrów. Trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Skład: wodorotlenek sodu, oksyetylowany alkohol, etanol,  
sól tetrasodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.



ZAGROZENIA: H290 może powodować korozję  
metalów. H314 powoduje poważne oparzenia skóry  
oraz uszkodzenia oczu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
P280 stosować rękawice ochronne. P303+P361+P353  
w przypadku kontaktu ze skórą, spłukać wodą.  
P301+P330+P331 w przypadku połknięcia wypłukać  
ustami, nie wywoływać wymiotów. P305+P351+P338  
w przypadku dostania się do oczu spłukać wodą  
przez kilka minut. Skontaktować się z lekarzem.

Wyprodukowano dla:  
IXELL AUTOLAKIERY  
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154  
tel. 502-623-079 [kalisz@autolakier.pl](mailto:kalisz@autolakier.pl)

---

Bardzo wydajny, silny stężony płyn czyszczący zanieczyszczenia drogowe.

Posiada bardzo dobre właściwości myjące.

Nie niszczy lakieru, elementów plastikowych i gumowych (wycieraczek, uszczelek, itp.).

Nie pozostawia zacieków.

Posiada właściwości antyelektrostatyczne.

Łatwy do spłukania.

Nie zawiera fosforanów.

Bardzo dobrze czyści karoserię i silnik samochodowy, podłogi warsztatowe zanieczyszczone olejami.

Przyjazny dla środowiska.

Można stosować „na zimno” lub „na gorąco”, ręcznie lub pod ciśnieniem.







