

Link do produktu: <https://autolakier.pl/piana-wosk-5-l-aktywna-koncentrat-autoserwis-67-p-1261.html>



PIANA + WOSK 5 L AKTYWNA KONCENTRAT AUTOSERWIS 67

Cena brutto	65,61 zł
Cena netto	53,34 zł
Kod EAN	8713707195512
EAN (GTIN)	8713707195512
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	8713707195512
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5

Opis produktu



HIGH ACTIVE FOAM WAX TURBO

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów ciężarowych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych. Może być stosowany w formie piany lub oprysku niskociśnieniowego.

Sposób użycia :

Stosować w rozcieńczeniu 0,4 l - 0,7 l na 10 l wody.

Nanieść preparat na mytą powierzchnię przy pomocy pianownicy.
Odczekać 1-3 minut, po czym dokładnie sflukać wodą pod ciśnieniem.



Działanie żrące. Zawiera wodorotlenek sodu. Powoduje oparzenia. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć rady lekarza – pokazać etykietę piany. Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, sól tetrasodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.

Wyprodukowano dla :

IXELL Autolakiery 62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 502-623-079

AKTYWNY PREPARAT PIANOTWÓRCZY

(EFEKT ŚNIEGU)

Z WOSKIEM NABŁYSZCZAJĄCO-OSUSZAJĄCYM

KONCENTRAT

Używany w myjniach serwisów Renault

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych.

Może być stosowany w formie piany lub oprysku niskociśnieniowego.

Pojemność 5 litrów

(preparat rozlewany z opakowania 30 litrowego w opakowania zastępcze)

Sposób użycia

Stosować w rozcieńczeniu 0,4l - 0,7l na 10l wody.

Nanieść preparat na mytą powierzchnię przy pomocy pianownicy.

Odczekać 1-3 minut, po czym dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem.

W przypadku uporczywych zanieczyszczeń użyć dodatkowo szczotki z miękkim włosiem.

Unikać stosowania środka na nagrzanym powierzchniach!

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii pojazdu!





Bardzo wydajny, silny stężony płyn czyszczący zanieczyszczenia drogowe.

Posiada bardzo dobre właściwości myjące.

Nie niszczy lakieru, elementów plastikowych i gumowych (wycieraczek, uszczelek, itp.).

Nie pozostawia zacieków.

Posiada właściwości antyelektrostatyczne.

Łatwy do spłukania.

Nie zawiera fosforanów.

Bardzo dobrze czyści karoserię i silnik samochodowy, podłogi warsztatowe zanieczyszczone olejami.

Przyjazny dla środowiska.

Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Można stosować „na zimno” lub „na gorąco”, ręcznie lub pod ciśnieniem.

