

Link do produktu: <https://autolakier.pl/piana-wosk-5-l-aktywna-koncentrat-pianotworczy-ph-12-7-autoserwis-67-p-5458.html>



## PIANA + WOSK 5 L AKTYWNA KONCENTRAT pianotwórczy pH 12,7 AUTOSERWIS 67

Cena brutto	<b>65,61 zł</b>
Cena netto	<b>53,34 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707151846</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>5</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707195512</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707151846</b>

### Opis produktu



## HIGH ACTIVE FOAM WAX TURBO

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów ciężarowych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych. Może być stosowany w formie piany lub oprysku niskociśnieniowego.

### Sposób użycia :

Stosować w rozcieńczeniu 0,4 l - 0,7 l na 10 l wody.

Nanieść preparat na mytą powierzchnię przy pomocy pianownicy.  
Odczekać 1-3 minut, po czym dokładnie słućać wodą pod ciśnieniem.



Działanie żrące. Zawiera wodorotlenek sodu. Powoduje oparzenia. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć rady lekarza – pokazać etykietę piany. Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, sól tetrasodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.

Wyprodukowano dla :

IXELL Autolakiery 62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 502-623-079

**AKTYWNY PREPARAT PIANOTWÓRCZY**

---

**(EFEKT ŚNIEGU)**

**Z WOSKIEM NABŁYSZCZAJĄCO-OSUSZAJĄCYM**

**KONCENTRAT**

**Używany w myjniach serwisów Renault**

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych.

Może być stosowany w formie piany lub oprysku niskociśnieniowego.

**pH 12,7**

**Pojemność 5 litrów**

(preparat rozlewany z opakowania 30 litrowego w opakowania zastępcze)

**Sposób użycia**

Stosować w rozcieńczeniu 0,4l - 0,7l na 10l wody.

Nanieść preparat na mytą powierzchnię przy pomocy pianownicy.

Odczekać 1-3 minut, po czym dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem.

W przypadku uporczywych zanieczyszczeń użyć dodatkowo szczotki z miękkim włosiem.

Unikać stosowania środka na nagranych powierzchniach!

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii pojazdu!





Bardzo wydajny, silny stężony płyn czyszczący zanieczyszczenia drogowe.

Posiada bardzo dobre właściwości myjące.

Nie niszczy lakieru, elementów plastikowych i gumowych (wycieraczek, uszczelek, itp.).

Nie pozostawia zacieków.

Posiada właściwości antyelektrostatyczne.

Łatwy do spłukania.

Nie zawiera fosforanów.

Bardzo dobrze czyści karoserię i silnik samochodowy, podłogi warsztatowe zanieczyszczone olejami.

Przyjazny dla środowiska.

Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Można stosować „na zimno” lub „na gorąco”, ręcznie lub pod ciśnieniem.

