

Link do produktu: <https://autolakier.pl/piana-wosk-5-litrow-ph-12-7-aktywna-koncentrat-autoserwis-67-p-4463.html>



PIANA + WOSK 5 litrów pH 12,7 AKTYWNA KONCENTRAT AUTOSERWIS 67

Cena brutto	65,61 zł
Cena netto	53,34 zł
Kod EAN	8713707195512
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	8713707195512
EAN (GTIN)	8713707195512

Opis produktu



HIGH ACTIVE FOAM WAX TURBO

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów ciężarowych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych. Może być stosowany w formie piany lub oprysku niskociśnieniowego.

Sposób użycia :

Stosować w rozcieńczeniu 0,4 l - 0,7 l na 10 l wody.

Nanieść preparat na mytą powierzchnię przy pomocy pianownicy.
Odczekać 1-3 minut, po czym dokładnie słuukać wodą pod ciśnieniem.



Działanie żrące. Zawiera wodorotlenek sodu. Powoduje oparzenia. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć rady lekarza – pokazać etykietę piany. Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, sól tetrasodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.

Wyprodukowano dla :

IXELL Autolakiery 62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 502-623-079

AKTYWNY PREPARAT PIANOTWÓRCZY

(EFEKT ŚNIEGU)

Z WOSKIEM NABŁYSZCZAJĄCO-OSUSZAJĄCYM

KONCENTRAT

Używany w myjniach serwisów Renault

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych.

Może być stosowany w formie piany lub oprysku niskociśnieniowego.

pH - 12,7

Pojemność 5 litrów

(preparat rozlewany z opakowania 30 litrowego w opakowania zastępcze)

Sposób użycia

Stosować w rozcieńczeniu 0,4l - 0,7l na 10l wody.

Nanieść preparat na mytą powierzchnię przy pomocy pianownicy.

Odczekać 1-3 minut, po czym dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem.

W przypadku uporczywych zanieczyszczeń użyć dodatkowo szczotki z miękkim włosiem.

Unikać stosowania środka na nagranych powierzchniach!

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii pojazdu!





Bardzo wydajny, silny stężony płyn czyszczący zanieczyszczenia drogowe.

Posiada bardzo dobre właściwości myjące.

Nie niszczy lakieru, elementów plastikowych i gumowych (wycieraczek, uszczelek, itp.).

Nie pozostawia zacieków.

Posiada właściwości antyelektrostatyczne.

Łatwy do spłukania.

Nie zawiera fosforanów.

Bardzo dobrze czyści karoserię i silnik samochodowy, podłogi warsztatowe zanieczyszczone olejami.

Przyjazny dla środowiska.

Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Można stosować „na zimno” lub „na gorąco”, ręcznie lub pod ciśnieniem.

IXELL
AUTOLAKIER.PL

HIGH ACTIVE FOAM WAX TURBO

PIANA AKTYWNA Z WOSKIEM

Środek alkaliczny do mycia pojazdów. Nie zawiera fosforanów, pH - 12,7

Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążliwy brud z plandek samochodów ciężarowych, dostawczych, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych. Może być stosowany w formie piany lub oprysku niskociśnieniowego. W rozcieńczeniu 1:100 może być używany jako produkt do mycia samochodów osobowych.

Sposób użycia :

Proporcje mieszania preparatu z wodą

Mycie natryskiem niskociśnieniowym:

mocne zabrudzenia 1:10-1:25

średnie zabrudzenia 1:25-1:50

słabe zabrudzenia 1:50-1:100

Mycie pianą:

1:3

1:5

1:10

Niebezpieczeństwo. Działanie żrące. Zawiera wodorotlenek sodu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast usunąć/odjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem. Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, sól tetrasodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.



UFI: XH00-Y0UR-X00K-SP74



598851761152

Vol. net 5 Litr

Made in Poland IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl