

Dane aktualne na dzień: 11-08-2026 14:32

Link do produktu: <https://autolakier.pl/plak-5-litrow-plyn-do-chlodnic-czerwony-g12-red-wysoka-jakosc-857-p-3793.html>



PLAK 5 litrów PLYN DO CHŁODNIC czerwony G12+ RED wysoka jakość 857

Cena brutto	43,65 zł
Cena netto	35,49 zł
Kod EAN	729083462948
Kod taryfy celnej	38200000
Typ	Gotowy płyn
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6
Pojemność opakowania	5
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	729083462948
EAN (GTIN)	729083462948

Opis produktu



plak[®]
premium

PŁYN DO CHŁODNIC -37°C **AUTORAD**

G12+

- Do wszystkich rodzajów chłodziw
- Wydłużona żywotność 5 lat lub 250 000 km
- Mieszalny z innymi płynami
- Gotowy do użycia

CZERWONY



5L

PLAK AUTORAD G12+

GOTOWY PŁYN DO CHŁODNIC Czerwony, pojemność 5 litrów

Najwyższej jakości gotowy płyn do chłodziw o przedłużonej żywotności do 5 lat lub 250 000 km ciągłej eksploatacji, wyprodukowany na bazie glikolu etylenowego.

- Może być mieszany z innymi płynami na bazie glikolu etylenowego.
- Przeznaczony dla układów chłodzenia silników samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn rolniczych i silników przemysłowych.
- Posiada certyfikat ITS na zgodność z normą PN-C-40007 oraz spełnia wymagania amerykańskich norm ASTM D 3306 i ASTM D 4656.
- Zalecany do wszystkich rodzajów chłodziw, w tym również aluminiowych.
- Zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika, zabezpiecza przed zamarzaniem oraz przegrzaniem.
- Chroni elementy silnika i układu chłodzenia przed korozją i zjawiskiem kawitacji.
- Posiada nowoczesny pakiet inhibitorów korozji w oparciu o sole kwasów organicznych (OAT).
- Nie zawiera boranów, fosforanów, azotanów, krzemianów.


PLAK AUTORAD G12+ PŁYN DO CHŁODNIC -37°C CZERWONY

Najwyższej jakości gotowy do użycia płyn do chłodziw, który zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika oraz doskonałą ochronę antykorozyjną. Może być stosowany w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych czy maszynach rolniczych i przemysłowych. Plak Autorad G12+ Czerwony chroni silnik przez 5 lat lub 250 000 km ciągłej eksploatacji. Zabezpiecza przed zamarzaniem (do -37°C) oraz przegrzaniem. Chroni elementy silnika i układu chłodzenia przed korozją i zjawiskiem kawitacji. Płyn do chłodziw Plak Autorad G12+ posiada nowoczesny pakiet inhibitorów korozji w oparciu o sole kwasów organicznych (OAT). Nie zawiera boraksu, krzemianów, azotynów, amin i fosforanów. Do wszystkich rodzajów chłodziw, w tym również aluminiowych. Zaleca się wymianę płynu chłodzącego po określonym wyżej przebiegu lub po 5 latach użytkowania. Może być mieszany z innymi płynami na bazie glikolu etylenowego.

Spełnia normy: PN-C 40007:2000, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 6580:1992, AFNOR NF R15-601, AS 2108, SAE J 1034, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759.

Sposób użycia: Usuń stary płyn chłodniczy i przepłucz układ chłodzenia. Przy zimnym silniku napełnij układ płynem do chłodziw przez zbiorniczek wyrównawczy lub bezpośredni wlew do chłodziw. Uruchoom silnik i odpowietrz układ chłodzenia. Następnie przy zimnym silniku uzupełnij poziom płynu do oznaczenia "MAX" w zbiorniczku wyrównawczym.

Uwaga: Nie zdejmuj korka wlewu płynu do chłodziw jeżeli silnik jest gorący. Postępuj zgodnie z zaleceniami i uwagami dotyczącymi obsługi układu chłodzenia zawartymi w instrukcji eksploatacji pojazdu.



UWAGA

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uszkodzenie nerek poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać par. Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Wyplukać usta. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Zawiera: Glikol etylenowy [CAS: 107-21-1].



Termin ważności:
Produkt nie ulega przeterminowaniu.
UFI: QTXW-M81T-9006-93WQ

5 904 151 863 192

Zawartość netto:

1Le

Producent: PPH „PARYS” Sp. z o.o.
20-328 Lublin, ul. A. Walentynowicz 1
tel. +48 81 443 12 10
www.parys.pl

Producent posiada:
 ISO 9001
LL-C (Certification)

ISO 14001
LL-C (Certification)