

Dane aktualne na dzień: 22-04-2026 16:38

Link do produktu: <https://autolakier.pl/plak-lacer-czyste-felgi-lakierowane-750-ml-528-p-3299.html>



PLAK LACER czyste FELGI lakierowane 750 ml 528

Cena brutto	14,22 zł
Cena netto	11,57 zł
Kod EAN	8713707158258
Numer katalogowy producenta	8713707158258
Pojemność opakowania	750
EAN (GTIN)	8713707158258
Producent	Plak

Opis produktu



Plak Lacer Czyste Felgi lakierowane 750ml Płyn do Mycia Felg

Plak Lacer Czyste Felgi jest uniwersalnym płynem do felg, który bezpiecznie stosować można do czyszczenia lakierowanych felg aluminiowych i stalowych.

To środek do czyszczenia felg, który z powodzeniem usuwa z ich powierzchni zanieczyszczenia drogowe, tlenki, a także pył pochodzący z klocków hamulcowych.

Plak Lacer Czyste Felgi nie tylko felgi stalowe i aluminiowe, ale pozwala również na bezpieczne usunięcie zanieczyszczeń z kołpaków samochodowych, bez obawy o uszkodzenie ich powierzchni.

Parametry płynu do mycia felg i kołpaków Atas Plak Lacer

- Producent: Atas
- Marka: Plak
- Typ produktu: Płyn do mycia felg lakierowanych
- Pojemność: 750 ml
- Sposób aplikacji: Atomizer
- Szybki i skuteczny
- Nie niszczy lakieru
- Bezpieczny dla kołpaków
- Nie pozostawia zacieków
- Doskonale usuwa tlenki, pył z hamulców i zanieczyszczenia drogowe
- Dedykowany do felg stalowych i aluminiowych
- Wyłącznie do felg lakierowanych

Zastosowanie płynu do czyszczenia felg Plak Lacer

Płyn do felg Plak Lacer Czyste Felgi to uniwersalny preparat, który można stosować do każdego rodzaju felg aluminiowych i stalowych.

Ponieważ nie niszczy kołpaków, można bezpiecznie wykorzystać go również do ich czyszczenia.

Plak Lacer przeznaczony jest jedynie do felg lakierowanych.

Nie należy stosować go do felg motocykli i rowerów, a także na polerowane felgi aluminiowe (nielakierowane).

Jak użyć płynu do mycia felg Atas Lacer?

Plak Lacer Czyste Felgi należy stosować jedynie na chłodne felgi. Aby użyć płynu do felg marki Plak należy, spryskać ich powierzchnie przy pomocy atomizera. Następnie pozostawić preparat na kilka sekund, aby zareagował z zanieczyszczeniami. Po chwili należy spłukać czyszczoną felgę wodą. W razie konieczności czynność tę można powtórzyć. W przypadku silnych zabrudzeń można wspomóc działanie preparatu przy pomocy dedykowanej szczotki do felg.



plak[®]

