

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 19:20

Link do produktu: <https://autolakier.pl/plyn-ochronny-kabin-lakierniczych-5-litrow-q-refinish-70-800-bezbarwny-685-p-866.html>



Płyn ochronny kabin lakierniczych 5 litrów Q-Refinish 70-800 bezbarwny 685

Kod EAN **8715572118689**

Numer katalogowy producenta **8715572118689**

Pojemność opakowania **5000**

Producent **Ixell**

EAN (GTIN) **8715572118689**

Opis produktu



Q

REFINISH

70-800

Cabin Guard

Cont.: e
P/N 70-800-0010

☞ In en/ Wasser basierendes Produkt und schützt Ihre Spritzkabinen vor Übergrößen. Die behandelten Oberflächen können weiterhin mit Wasser und Schwämmen abgewaschen werden. Bleibt nach dem Trocknen leicht klebrig und hält auch beim Baden der Handkulation. Spritzkabinen werden per Hand oder einem Pinsel aufgetragen. Bei der ersten Anwendung für die behandelten Oberflächen gut erwärmen. 1 l reicht für 3 - 10 m². Temperaturbeständig bis zu 80°C. Auf WASSERBASIS - FROSTFREI - ALU-ALU.

☞ Material can easily be removed from treated surfaces with water and sponge. It remains tacky after drying and catches circulating dust. Apply with spray gun, paint roller or brush. Before first application, properly degrease surface to be treated. One liter covers 3-10 sqm. Temperature resistant up to 80°C. WATERBASED - KOPF FREE FROM FROSTING.

☞ Éviter que le brouillard de peinture se colle aux parois. Les surfaces traitées doivent être nettoyées avec un éponge et de l'eau. Il reste un peu collant après séchage et aide ainsi à contrôler la circulation de poussière. Peinture appliquée avec pistolet, rouleau ou brosse. Avant la première application, bien dégraisser la surface à traiter. 1 litre suffit pour 3 - 10 m². Résiste aux températures jusqu'à 80°C. À BASE D'EAU - STOCKER À 18°C OU SUP.

☞ Es es medio eficaz de la protección de las paredes contra los excedentes de pintura, que además puede ser quitado fácilmente con agua y esponja. Permanece adherente por lo cual reduce el polvo. Puede aplicarse mediante pistola, rodillo o brocha. 1 litro cubre entre de 3 a 10 m². Resiste temperaturas elevadas hasta 80°C. A BASE DE AGUA - CONSERVAR A FRÍO O A TEMPERATURA AMBIENTE.

☞ Beschützt vor Spritzkabinen gegen Übergrößen. Die behandelte Oberflächen können abgewaschen werden. Bleibt nach dem Trocknen leicht klebrig und hilft bei der Bekämpfung von Staub. Kann aufgetragen werden mit Spritzpistole, roller or brush. Bei der ersten Anwendung für die behandelten Oberflächen gut erwärmen. 1 liter behält für 3 - 10 m². Beständig gegen Temperaturen bis 80°C. OF WASSERBASIS - FROSTFREI - ALU-ALU.

☞ Produkt: ten może być łatwo usunięty i powierzchni powłokach zbudowanych z polimeru. Powierzchnia powłok jest w znacznym stopniu klejąca. Aplikacja i pozostała natryskiem, rolkami lub pędzlem. Przed pierwszym zastosowaniem, odpowiednio odgrzać powierzchnię przeznaczoną do powłok. Jeden litr wystarczy na 3-10 m². Dopuszczalne temperatury do 80°C. Produkt na bazie wody. Chroni przed mrozem.

© Compro AG, Beckenhof 3 - 24134 Heide/SH, Germany - +49(0)419773480 - www.qurfinch.com
info@qurfinch.com - Made in DE





Q 70-800 Ochronny płyn do kabin

Charakterystyka:

Płyn używany w kabinach lakierniczych; roztwór wodny glicerolu z dodatkiem zagęstników, środków adhezyjnych i antystatycznych.

Do stosowania na wewnętrznych ścianach, suficie, kanałach ssących, sprzęcie oświetleniowym itp. Zachowuje właściwości, dopóki nałożona warstwa jest wilgotna i lepka.

Tworzy powłokę zabezpieczającą i ochronną która przyciąga i zatrzymuje pył odkurzu lakierniczego. Niepalny, nietoksyczny, nie zawiera węglowodorów i ulega biodegradacji.

Sposób użycia:

Produkt jest przystosowany do bezpośredniego użycia. Nanieść płyn na żądane powierzchnie w kabine lakierniczej za pomocą pistoletu natryskowego, wałka lub pędzla.

W razie potrzeby produkt może być również rozcieńczony wodą. Po upływie okresu przylegania usunąć go zmywając ciepłą wodą, ew. przy użyciu myjki wysokociśnieniowej

Właściwości fizyczne:

Opis: mieszanina zawierająca glicerol oraz substancje adhezyjne i inne nieszkodliwe dodatki

Forma: płyn o umiarkowanej lepkości

Kolor: przeźroczysty

Zapach: brak

Gęstość (20°C): 1,10 – 1,30 g/ml

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze powyżej 4° C

Płyn 70-800 Q-refinish jest niepalnym, bezbarwnym i bezwonym płynem o dużej lepkości posiadającym własności pyłochłonne.

Zapewnia ochronę ścian, szyb i opraw oświetleniowych kabiny lakierniczej przed odkurzem lakierniczym oraz cyrkulacją pyłów.

Po naniesieniu płyn tworzy lepką przezroczystą powłokę ochronną.

Zmywalny za pomocą wody. Produkt ulega biodegradacji.

Płyn jest gotowy do aplikacji pędzlem, wałkiem lub pistoletem lakierniczym (dysza 2.0-2.5).

W razie konieczności preparat można rozcieńczyć wodą (10%).

Cechy:

1. Bezbarwny.
2. Bezwonny.
3. Wysoka lepkość.
4. Niepalny.
5. Posiada właściwości pyłochłonne.

Zalety:

1. Odporność termiczna: +80°C.
2. Barwa: bezbarwny - transparentny - nie zmienia barwy oświetlenia w kabine lakierniczej.
3. Wydajność: kabina 7 x 4 x 3 m - ok. 7-10 L.
4. Dowolny sposób nanoszenia odpowiednio zagęszczonego preparatu.
5. Po naniesieniu tworzy lepką przezroczystą powłokę ochronną.
6. W porównaniu do PK 700 aktywniejsze pochłanianie odkurzu lakierniczego.
7. Łatwy do zmycia przy pomocy wody lub wody z detergentem.
8. Produkt ulega biodegradacji.



