

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 14:05

Link do produktu: <https://autolakier.pl/plyn-ochronny-kabin-lakierniczych-5-litrow-q-refinish-70-800-bezbarwny-685-p-866.html>



Płyn ochronny kabin lakierniczych 5 litrów Q-Refinish 70-800 bezbarwny 685

Cena brutto	55,80 zł
Cena netto	45,37 zł
Kod EAN	8715572118689
Numer katalogowy producenta	8715572118689
Pojemność opakowania	5000
EAN (GTIN)	8715572118689
Producent	Ixell

Opis produktu



Q

REFINISH

70-800

Cabin Guard

Cont.: e
P/N 70-800-0010

☞ In en/ Wasser basierendes Produkt und schützt Ihre Spritzkabinen vor Übergrößen. Die behandelten Oberflächen können weiterhin mit Wasser und Schwämmen abgewaschen werden. Bildet nach dem Trocknen leicht klebend und hält auch beim Reinigen der Spritzkabinen. Spritzkabinen werden per Hand oder einem Feinstrahl aufgetragen. Bei der ersten Anwendung für die behandelten Oberflächen gut austrocknen. 1 l reicht für 3 - 10 m². Temperaturbeständig bis zu 80°C. Auf WASSERBASIS - FINESTRAL/AG200.

☞ Material can easily be removed from treated surfaces with water and sponge. It remains tacky after drying and catches circulating dust. Apply with spray gun, paint roller or brush. Before first application, properly degrease surface to be treated. One liter covers 3-10 sqm. Temperature resistant up to 80°C. WATERBASED - KEEP FREE FROM FUELING.

☞ Éviter que le brouillard de peinture se colle aux parois. Les surfaces traitées doivent être nettoyées avec un éponge et de l'eau. Il reste un peu collant après séchage et aide ainsi à contrôler la circulation de poussière. Pour être appliqué avec pistolet, rouleau ou brosse. Avant la première application, bien dégraisser la surface à traiter. 1 litre suffit pour 3 - 10 m². Résiste aux températures jusqu'à 80°C. À BASE D'EAU - STOCKER À L'ÉLOIÉ DE L'ÉLÉ.

☞ Es es medio eficaz de la protección de las paredes contra los excedentes de pintura, que además puede ser quitado fácilmente con agua o esponja. Permanece adherente por lo cual retiene el polvo. Puede aplicarse mediante pistola, rodillo o brocha. 1 litro cubre entre de 3 a 10 m². Resiste temperaturas elevadas hasta 80°C. A BASE DE AGUA - CONSERVAR A DISTANCIA DE FUELOS.

☞ Beschützt vor Spritzkabinen gegen Übergrößen. Die behandelte Oberflächen können abgewaschen werden. Bildet nach dem Trocknen leicht klebend und hilft bei der Bekämpfung von Staubpartikeln. Kann ausstrichweise werden mit Spritzpistole, roller oder brush. Bei der ersten Anwendung für die behandelten Oberflächen gut austrocknen. 1 liter behält für 3 - 10 m². Beständig gegen Temperaturen bis 80°C. OF WASSERBASIS - FEINESTRAL/AG200.

☞ Produkt: ten może być łatwo usunięty i powierzone powierzchni odłóżki woda i gąbka. Pozostaje lepką po wyschnięciu i pomaga kontrolować cyrkulację pyłu. Można zastosować pistolet, wałek i pędzelek. Przed pierwszym zastosowaniem należy dobrze przemyć powierzchnię do pomalowania. Jeden litr wystarczy na 3-10 m². Odporna na temperaturę do 80°C. Produkt na bazie wody. Chroni przed nadmiarem.

© Company AG, Beckenhof 3 - 24134 Heideck 01609
Germany - +490419073480 - www.qurfinch.com
info@qurfinch.com - Made in EU





Q 70-800 Ochronny płyn do kabin

Charakterystyka:

Płyn używany w kabinach lakierniczych; roztwór wodny glicerolu z dodatkiem zagęstników, środków adhezyjnych i antystatycznych.

Do stosowania na wewnętrznych ścianach, suficie, kanałach ssących, sprzęcie oświetleniowym itp. Zachowuje właściwości, dopóki nałożona warstwa jest wilgotna i lepka.

Tworzy powłokę zabezpieczającą i ochronną która przyciąga i zatrzymuje pył odkurzu lakierniczego. Niepalny, nietoksyczny, nie zawiera węglowodorów i ulega biodegradacji.

Sposób użycia:

Produkt jest przystosowany do bezpośredniego użycia. Nanieść płyn na żądane powierzchnie w kabine lakierniczej za pomocą pistoletu natryskowego, wałka lub pędzla.

W razie potrzeby produkt może być również rozcieńczany wodą. Po upływie okresu przylegania usunąć go zmywając ciepłą wodą, ew. przy użyciu myjki wysokociśnieniowej

Właściwości fizyczne:

Opis: mieszanina zawierająca glicerol oraz substancje adhezyjne i inne nieszkodliwe dodatki

Forma: płyn o umiarkowanej lepkości

Kolor: przeźroczysty

Zapach: brak

Gęstość (20°C): 1,10 – 1,30 g/ml

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze powyżej 4° C

Płyn 70-800 Q-refinish jest niepalnym, bezbarwnym i bezwonym płynem o dużej lepkości posiadającym własności pyłochłonne.

Zapewnia ochronę ścian, szyb i opraw oświetleniowych kabiny lakierniczej przed odkurzem lakierniczym oraz cyrkulacją pyłów.

Po naniesieniu płyn tworzy lepką przezroczystą powłokę ochronną.

Zmywalny za pomocą wody. Produkt ulega biodegradacji.

Płyn jest gotowy do aplikacji pędzlem, wałkiem lub pistoletem lakierniczym (dysza 2.0-2.5).

W razie konieczności preparat można rozcieńczyć wodą (10%).

Cechy:

1. Bezbarwny.
2. Bezwonny.
3. Wysoka lepkość.
4. Niepalny.
5. Posiada właściwości pyłochłonne.

Zalety:

1. Odporność termiczna: +80°C.
2. Barwa: bezbarwny - transparentny - nie zmienia barwy oświetlenia w kabinie lakierniczej.
3. Wydajność: kabina 7 x 4 x 3 m - ok. 7-10 L.
4. Dowolny sposób nanoszenia odpowiednio zagęszczonego preparatu.
5. Po naniesieniu tworzy lepką przezroczystą powłokę ochronną.
6. W porównaniu do PK 700 aktywniejsze pochłanianie odkurzu lakierniczego.
7. Łatwy do zmycia przy pomocy wody lub wody z detergentem.
8. Produkt ulega biodegradacji.



