

Dane aktualne na dzień: 09-06-2026 03:38

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-akrylowy-novol-protect-330-1l-szary-434-p-3287.html>



PODKŁAD AKRYLOWY NOVOL PROTECT 330 1L SZARY 434

Cena brutto	74,16 zł
Cena netto	60,29 zł
Kod EAN	8713707165621
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	1200
Producent	Novol
Numer katalogowy producenta	8713707165621
EAN (GTIN)	8713707165621

Opis produktu



NOVOL PROTECT 330 PODKŁAD AKRYLOWY + UTWARDZACZ H5520

Kolor: SZARY

Pojemność: 1 L + 0,2 L (utwardzacz)

Producent: NOVOL

Podkład akrylowy PROTECT 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną i izolację materiałów poliestrowych (szpachlówek) od lakierów nawierzchniowych.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Występuje w trzech kolorach: białym, szarym i czarnym.

Poprzez ich mieszanie w odpowiednich proporcjach uzyskujemy kolor podłoża, umożliwiając optymalne krycie poszczególnych emalii.

Sposób użycia:

1. Dokładnie oczyścić, odtłuścić podłoża.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać podkład z utwardzaczem w proporcji 5:1.
3. Dla warstwy wypełniającej dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 15%.
4. Dla warstwy gruntującej dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 40%.
5. Przy gruntowaniu w systemie "MOKRO NA MOKRO" dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 60%.
6. Aplikować za pomocą pistoletu konwencjonalnego lub niskociśnieniowego.
7. Nałożyć dwie lub trzy pojedyncze mokre warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 5-10 minut po każdej warstwie.
Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.
8. Czas utwardzania: 3 godz. w 20st C dla max. trzech warstw.
9. Szlifowanie na sucho: P360-P500, na mokro: P600-P1000.

NOVOL



NOVOL®

