

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 10:03

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-akrylowy-novol-protect-330-1l-szary-434-p-4458.html>



## PODKŁAD AKRYLOWY NOVOL PROTECT 330 1L SZARY 434

Cena brutto	<b>76,05 zł</b>
Cena netto	<b>61,83 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707165621</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Pojemność opakowania	<b>1200</b>
Producent	<b>Novol</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707165621</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707165621</b>

Opis produktu



## NOVOL PROTECT 330 PODKŁAD AKRYLOWY + UTWARDZACZ H5520

**Kolor:** SZARY

**Pojemność:** 1 L + 0,2 L (utwardzacz)

**Producent:** NOVOL

Podkład akrylowy PROTECT 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną i izolację materiałów poliestrowych (szpachlówek) od lakierów nawierzchniowych.

---

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Występuje w trzech kolorach: białym, szarym i czarnym.

Poprzez ich mieszanie w odpowiednich proporcjach uzyskujemy kolor podłoża, umożliwiając optymalne krycie poszczególnych emalii.

Sposób użycia:

1. Dokładnie oczyścić, odtłuścić podłoża.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać podkład z utwardzaczem w proporcji 5:1.
3. Dla warstwy wypełniającej dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 15%.
4. Dla warstwy gruntującej dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 40%.
5. Przy gruntowaniu w systemie "MOKRO NA MOKRO" dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 60%.
6. Aplikować za pomocą pistoletu konwencjonalnego lub niskociśnieniowego.
7. Nałożyć dwie lub trzy pojedyncze mokre warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 5-10 minut po każdej warstwie.  
Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.
8. Czas utwardzania: 3 godz. w 20st C dla max. trzech warstw.
9. Szlifowanie na sucho: P360-P500, na mokro: P600-P1000.

**NOVOL**



**NOVOL**®

