

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-akrylowy-szary-w-sprayu-500-ml-troton-master-p-516.html>



PODKŁAD AKRYLOWY SZARY w sprayu 500 ml TROTON MASTER

Cena brutto	27,11 zł
Cena netto	22,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1908
Kod producenta	2321
Kod EAN	5900763323215

Opis produktu

INTER TROTON MASTER

Primer 1K

Podkład akrylowy w sprayu

SZARY

Pojemność: 500 ml
Kolor: SZARY

Szybkoschnący podkład przeznaczony do powierzchni drewnianych, metalowych, aluminiowych, szklanych, kamiennych oraz różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Produkt łatwy do szlifowania na mokro i na sucho. Posiada właściwości antykorozyjne, charakteryzuje się doskonałą wydajnością pokrywania i zdolnością wypełniania.

Podkład odpowiedni dla zastosowania wszystkich systemów lakierniczych (1k i 2k lakiery akrylowe, żywice nitrocelulozowe, żywice alkidowe).*

* Zaleca się przeprowadzenie testu zgodności.

Stosowanie:

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, tłuszczu i rdzy oraz delikatnie oszlifowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.

-
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
 - Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
 - Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Czasy schnięcia (w temp. 20°C)* :

- pyłosuchość: po około 5 - 10 minutach
- suchość dotykowa: po około 10 - 20 minutach
- suchość całkowita: po około 2 godzinach

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy.

Dokładne szczegóły aplikacji w karcie technicznej TDS (zakładka [LINKI](#))