Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:52

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-epoksydowy-antykorozja-40-515-q-refin-1091-p-4792.html



PODKŁAD EPOKSYDOWY antykorozja 40-515 Q-REFIN 1091

Cena brutto	**32,04 zł**
Cena netto	**26,05 zł**
Kod EAN	**8713707199503**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Rodzaj	**epoksydowe**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**Q-Refinish**
Numer katalogowy producenta	**8713707199503**
EAN (GTIN)	**8713707199503**

Opis produktu


REFINISH
40-515
1K Epoxy Primer
grey
1K Epoxy Primer
1K Époxy Apprêt
1K Epoxy Primer
1K Epoxy Primer
1K Epoxy Primer
K Epoxidic Primer
поксидная грунт
1K Epoxy Primer
1K Epoxy Aparejo
1K Epoxy Základ
1K Epoxy Alapozó
1K Epoksy Podkła
1K епоксидна гру
1K Εποξυ Αστάρι
Cont.: e 400 ml 520 3
P/N 40-515-0400

Q-REFINISH PROFESSIONAL LINE

40-515 Podkład epoxydowy gruntujący mocno wypełniający spray

Kolor szary

Pojemność 400 ml

Podkład 1K o dużej sile wypełniania.

Produkt jest jednoskładnikowym środkiem służącym do konserwowania oraz zabezpieczania różnego rodzaju powierzchni metalowych.

Dzięki zastosowanym specjalnym żywicom epoksydowym doskonale nadaję się do użycia bezpośrednio na blachę, aluminium, stal ocynkowaną oraz na stare powłoki lakiernicze.

Ze względu na swoje działanie izolacyjne posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni oraz wysokie właściwości antykorozyjne.

Szybkoschnący, łatwy w obróbce oraz posiada dobre właściwości wypełniające.

Może być pokrywany przez większość farb i lakierów.

Produkt do gruntowania wszystkich powierzchni ze stali, aluminium, żeliwa, cynku i metali nieżelaznych.

Szybkoschnący o dużej odporności na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Zapewnia znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną.

Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów terenowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn budowlanych.

Zewnętrzne elementy konstrukcji stalowych i żeliwnych np. płoty. Wszędzie tam gdzie podczas aplikacji występują niekorzystne warunki, niska temperatura i wilgoć.

Całkowita odporność na **wodę, wodę morska, sole i zasady, olej napędowy, olej silnikowy**, większość rozpuszczalników organicznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor: szary

Stopień połysku: mat

Pojemność: 400 ml

Wydajność: 1,5 – 2 m2

Gęstość: 0,755 g/cm3 (w temp. 200 C)

Odporność temperaturowa: do 1100 C

Czasy schnięcia (w temp. 20oC)*:

pyłosuchość: po około 5 – 10 minutach

suchość dotykowa: po około 10 - 20 minutach

suchość całkowita: po około 2 godzinach


REFINISH
40-620
0-570
40-105
2K MS Filler 5:1
40-200HF
HS Hardener


IXELL AUTOLAKIER
70-270
2K XPRESS
Clearcoat VOC 2:1
80-100
1-Step Polishing Compound
80-165
Heavy Cut Compound
80-175
Anti-Hologram Polish
REFINISH