

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 15:21

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-epoksydowy-antykorozyjny-utwardzacz-zabazpiecza-metal-od-rdzy-314-p-1250.html>



## PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY + UTWARDZACZ zabazpiecza metal od rdzy 314

Cena brutto	<b>44,91 zł</b>
Cena netto	<b>36,51 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707160541</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707160541</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.3</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707160541</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Rodzaj	<b>epoksydowe</b>

Opis produktu



FOR PROFESSIONAL USE ONLY / SOLO PARA USO PROFESIONAL / POUR USAGE PROFESSIONNEL

**INTER  
TROTON**

**EPOXY  
PRIMER  
10:1**

**EPOXY PRIMER**

**EPOXY PRIMER** **IXELL**  
POKŁAD EPOKSYDOWY / EPOXY FÜLLER  
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ / APPRÊT EPOXY  
IMPRIMACIÓN EPOXI / PRIMER EPOXI

**INTER  
TROTON**

**EPOXY  
PRIMER  
1:10**

**HARDENER  
STANDARD**

**HARDENER**  
UTWARDZACZ  
HÄRTER / ОТВЕРДИТЕЛЬ  
ENDURECEDOR / DURCISSEUR



## EPOXY PRIMER

## INTER TROTON

**Podkład epoksydowy antykorozyjny chemoutwardzalny**

**Opakowanie 1 kg + utwardzacz**

**Proporcja mieszanki 10:1**

**Kolor podkładu: szary**

Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów terenowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn budowlanych.

Zewnętrzne elementy konstrukcji stalowych i żeliwnych np. płoty.

Wszędzie tam gdzie podczas aplikacji występują niekorzystne warunki, niska temperatura i wilgoć.

Całkowita odporność na wodę, wodę morską, sole i zasady, olej napędowy, olej silnikowy, większość rozpuszczalników organicznych.

Produkt do gruntowania wszystkich powierzchni ze stali, aluminium, żeliwa, cynku i metali nieżelaznych.

---

Szybkoschnący o dużej odporności na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

Zapewnia znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną.





Dzięki zastosowanym specjalnym żywicom epoksydowym doskonale nadają się do użycia bezpośrednio na blachę, aluminium, stal ocynkowaną oraz na stare powłoki lakiernicze.

Ze względu na swoje działanie izolacyjne posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni oraz wysokie właściwości antykorozyjne.

#### **Dostępne są również opakowania 10 kg**

Podkład przed aplikacją należy rozcieńczyć

rozcieńczalnikiem epoksydowym w proporcji :

15 % dla podkładu wypełniającego

30 % dla podkładu gruntującego

Rozcieńczalnik do dostania na naszych aukcjach.



