Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:53

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-epoksydowy-antykorozyjny-utwardzacz-zabazpiecza-metal-od-rdzy-314-p-4452.html



PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY + UTWARDZACZ zabazpiecza metal od rdzy 314

Cena brutto	**40,41 zł**
Cena netto	**32,85 zł**
Kod EAN	**8713707160541**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.3**
Rodzaj	**epoksydowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**8713707160541**
EAN (GTIN)	**8713707160541**

Opis produktu


INTER
TROTON
EPOXY
PRIMER
10:1
EPOXY PRIMER
IXELL
PODKŁAD EPOKSYDOWY / EPOXY FÜLLER
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ / APPRÊT EPOXY
IMPRIMACIÓN EPOXI / PRIMER EPÓXI
EPOXY PRIMER
INTER
TROTON
EPOXY
PRIMER
1:10
HARDENER
UTWARDZACZ
HÄRTER / ОТВЕРДИТЕЛЬ
ENDURECEDOR / DURCISSEUR
HARDENER
STANDARD



EPOXY PRIMER

INTER TROTON

Podkład epoksydowy antykorozyjny chemoutwardzalny

Opakowanie 1 kg + utwardzacz

Proporcja mieszanki 10:1

Kolor podkladu: szary

Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów terenowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn budowlanych.

Zewnętrzne elementy konstrukcji stalowych i żeliwnych np.płoty.

Wszędzie tam gdzie podczas aplikacji występują niekorzystne warunki, niska temperatura i wilgoć.

Całkowita odporność na wodę, wodę morska, sole i zasady, olej napędowy, olej silnikowy, większość rozpuszczalników organicznych.

Produkt do gruntowania wszystkich powierzchni ze stali, aluminium, żeliwa, cynku i metali nieżelaznych.

Szybkoschnący o dużej odporności na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

Zapewnia znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną.





Dzięki zastosowanym specjalnym żywicom epoksydowym doskonale nadaję się do użycia bezpośrednio na blachę, aluminium, stal ocynkowaną oraz na stare powłoki lakiernicze.

Ze względu na swoje działanie izolacyjne posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni oraz wysokie właściwości antykorozyjne.

Dostępne są również opakowania 10 kg

Podkład przed aplikacją należy rozcieńczyć

rozcieńczalnikiem epoksydowym w proporcji :

15 % dla podkładu wypełniającego

30 % dla podkładu gruntującego

Rozcieńczalnik do dostania na naszych aukcjach.


INTER TROTON
THINNER
for
EPOXY SYSTEMS
thinner
verdünner
rozcieńczalnik
разбавитель


INTER TROTON
PLASTIC PRIMER
INTER TROTON
ACRYL FILLER
3 : 1
INTER TROTON
HARDENER for EPOXY PRIMER
1 : 10
INTER TROTON
HARDENER for ACRYL FILLER
1 : 3
INTER TROTON
EPOXY PRIMER
10 : 1
INTER TROTON
ACRYL FILLER
5 : 1
INTER TROTON
WASH PRIMER
2 : 1
INTER TROTON
ACRYL FILLER
1 : 5
INTER TROTON
ACRYL FILLER
5 : 1
INTER TROTON
HARDENER for ANTICORROSIVE ISOLATION PRIMER
1 : 3