

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 11:24

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-epoksydowy-protect-360-11-z-utwardzaczem-novol-0-40-4-1210-p-761.html>

PODKŁAD EPOKSYDOWY PROTECT 360 1:1 z utwardzaczem NOVOL 0,4+0,4 1210



Kod EAN	643077578180
Numer katalogowy producenta	643077578180
Pojemność opakowania	800
EAN (GTIN)	643077578180
Producent	Ixell
Rodzaj	epoksydowe

Opis produktu



NOVOL

PROTECT 360

PODKŁAD EPOKSYDOWY

ANTYKOROZYJNY

Podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysoko jakościowym żywicom i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji.

Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych czy autobusowych.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne właściwości izolacyjne.

Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi, jak również pracować w systemie mokro na mokro.

Podkład stosować w proporcjach mieszania 1+1 z utwardzaczem H 5950.

Pojemność:

- podkład 400 ml
- utwardzacz 400 ml

Stosowane podłoża:

- stare powłoki lakierowe,
- poliestrowe szpachlówki,
- stal,
- aluminium,
- stal ocynkowana,
- stal nierdzewna,
- laminaty poliestrowe.



Przygotowanie powierzchni:

- stare powłoki lakierowe odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem P220 - P360,
- szpachlówki poliestrowe do końcowego wyrównania przeszlifować P240 - P320 na sucho,
- powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną . Ponownie odtłuścić,
- powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą. Ponownie odtłuścić,
- stal nierdzewną odtłuścić lub zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,
- laminaty poliestrowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P280.
- na tak przygotowaną powierzchnię, nanosić podkład.