Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:32

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-epoksydowy-szary-antykorozyjny-w-sprayu-400-ml-epoxy-tro-t-on-1343-p-5380.html



PODKŁAD EPOKSYDOWY szary ANTYKOROZYJNY w sprayu 400 ml EPOXY Tro t on 1343

Cena brutto	**29,70 zł**
Cena netto	**24,15 zł**
Kod EAN	**8713707034798**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Rodzaj	**epoksydowe**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**8713707034798**
EAN (GTIN)	**8713707034798**

Opis produktu



EPOXY PRIMER

INTER TROTON

Podkład epoksydowy antykorozyjny chemoutwardzalny

Opakowanie 400 ML SPRAY

Kolor podkładu: szary

Jednokomponentowy produkt przeznaczony do przygotowania powierzchni do pokrycia lakierem nawierzchniowym.

Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne i zapewnia skuteczną izolację przed wilgocią.

Idealnie nadaje się do napraw miejscowych, może być przemalowywany systemami wodnymi i rozcieńczalnikowymi.

Podkład można nakładać bezpośrednio na stal, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium oraz stare powłoki lakiernicze.

Produkt do gruntowania wszystkich powierzchni ze stali, aluminium, żeliwa, cynku i metali nieżelaznych.

Szybkoschnący o dużej odporności na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

Zapewnia znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną.



Dzięki zastosowanym specjalnym żywicom epoksydowym doskonale nadaję się do użycia bezpośrednio na blachę, aluminium, stal ocynkowaną oraz na stare powłoki lakiernicze.

Ze względu na swoje działanie izolacyjne posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni oraz wysokie właściwości antykorozyjne.

Dostępne są również opakowania 1 lub 10 kg

Jednokomponentowy produkt przeznaczony do przygotowania powierzchni do pokrycia lakierem nawierzchniowym.

Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne i zapewnia skuteczną izolację przed wilgocią. Idealnie nadaje się do napraw miejscowych, może być przemalowywany systemami wodnymi i rozcieńczalnikowymi.

Podkład można nakładać bezpośrednio na stal, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium oraz stare powłoki lakiernicze.

INTER TROTON®

IXELL TEAM

