

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-na-powierzchnie-aluminiowe-cynkowe-w-sprayu-400-ml-troton-p-255.html>



PODKŁAD NA POWIERZCHNIE ALUMINIOWE CYNKOWE W SPRAYU 400 ML TROTON

Cena brutto	47,63 zł
Cena netto	38,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	570
Kod producenta	4488
Kod EAN	5900763344883

Opis produktu

INTER TROTON

Primer for Zinc Aluminium

Podkład na powierzchnie cynkowe / aluminiowe

Pojemność 400 ml

Szybkoschnący podkład 1-komponentowy.

Zawiera specjalny dodatek, który nadaje powłoce doskonałą przyczepność, szczególnie do powierzchni trudnych, jak stal ocynkowana i aluminium. W efekcie stanowi również bardzo dobrą ochronę przed korozją.

Przeznaczony do miejscowych napraw lub odnawiania powierzchni.

Podłoża

Podkład może być aplikowany na następujące podłoża:

- niczym nie pokryte arkusze blachy, po wcześniejszym oczyszczeniu i przetarciu papierem ściernym,
- stal ocynkowana, po wcześniejszym oczyszczeniu i przetarciu papierem ściernym,
- aluminium, po wcześniejszym oczyszczeniu i przetarciu papierem ściernym,
- podkład akrylowy 2K (poliuretanowy), po wcześniejszym oczyszczeniu i przetarciu papierem ściernym,
- powierzchnie plastikowe, pokryte podkładem do plastiku 1K.
- stare powierzchnie malowane, po wcześniejszym oczyszczeniu i przetarciu papierem ściernym.

Sposób użycia:

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie osuszyć miejsca, które mają być lakierowane.
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok.3 min.
- Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni malowanej.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.
- Czas schnięcia: ok. 90 minut w temperaturze 20 C.

