Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:53

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-reaktywny-antykorozyjny-izolujacy-wypelniajacy-40-505-q-refini-1090-p-4793.html



PODKŁAD reaktywny antykorozyjny izolujący wypełniający 40-505 Q-REFINI 1090

Cena brutto	**30,78 zł**
Cena netto	**25,02 zł**
Kod EAN	**8715572106907**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Rodzaj	**reaktywne**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**Q-Refinish**
Numer katalogowy producenta	**8715572106907**
EAN (GTIN)	**8715572106907**

Opis produktu


REFINISH
40-505
Profi Primer Filler
grey
1K Profi Primer
1K Profi Apprêt
1K Profi Primer
1K Profi Primer
1K Profi Primer
1K Profi Primer
1K профес грунт
1K Profi Primer
1K Profi Aparejo
1K Profi Základ
1K Profi Alapozó
1KProfi Podkład
1K профес грунд
1K επαγγελ Αστάρ
IXELL
Cont.: e 400 ml 520 3
P/N 40-505-0401

Q-REFINISH PROFESSIONAL LINE

40-505 Podkład gruntujący mocno wypełniający spray

Kolor szary

Pojemność 400 ml

Podkład 1K o dużej sile wypełniania.

Może być stosowany bezpośrednio na:

- **stal,**
- **stal ocynkowaną,**
- **aluminium**
- **różne tworzywa sztuczne.**

Szybkie schnięcie, dobra stabilność, dobra aktywna ochrona przed korozją.

STOSOWANIE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.

- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu, delikatnie oszlifowane papierem ściernym (P600-800).

- Należy okleić miejsca, które maja pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor: szary

Stopień połysku: mat

Pojemność: 400 ml

Wydajność: 1,5 – 2 m2

Gęstość: 0,755 g/cm3 (w temp. 200 C)

Odporność temperaturowa: do 1100 C

Czasy schnięcia (w temp. 20oC)*:

pyłosuchość: po około 5 – 10 minutach

suchość dotykowa: po około 10 - 20 minutach

suchość całkowita: po około 2 godzinach


REFINISH
40-620
0-570
40-105
2K MS Filler 5:1
40-200HF
HS Hardener


IXELL AUTOLAKIER
70-270
2K XPRESS
Clearcoat VOC 2:1
80-100
1-Step Polishing Compound
80-165
Heavy Cut Compound
80-175
Anti-Hologram Polish
REFINISH