Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-reaktywny-na-stal-i-metale-kolorowe-protect-340-novol-0-4-litra-340-p-5429.html



PODKŁAD REAKTYWNY na stal i metale kolorowe PROTECT 340 NOVOL 0,4 LITRA 340

Cena brutto	**29,16 zł**
Cena netto	**23,71 zł**
Kod EAN	**8713707186817**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.4**
Rodzaj	**reaktywne**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**8713707186817**
EAN (GTIN)	**8713707186817**

Opis produktu



PROTECT 340 -

PODKŁAD REAKTYWNY -

WASH PRIMER

Reaktywny podkład antykorozyjny na bazie żywic poliwinylowych.

Zapewnia znakomitą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i bardzo wysoką odporność antykorozyjną, również przy uszkodzonej powłoce (rysy, odpryski powłoki lakierniczej).

Przeznaczony do nanoszenia w cienkich warstwach w zestawie z dowolnym podkładem akrylowym.

Stosowane podłoża:

- stal,

- aluminium,

- stal ocynkowana.

Pojemność: podkład 200 ml + utwardzacz 200 ml



Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie stalowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P120 - P240, powierzchnia po obróbce powinna być wolna od oleju, smaru, pyłu, luźno związanej z podłożem starej powłoki malarskiej, zgorzeliny walcowniczej, rdzy i obcych zanieczyszczeń.

Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.

Ponownie odtłuścić zmywaczem do usuwania silikonu.

Powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,

Powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą włókniną ścierną.

Ponownie odtłuścić, nanosić podkład.