

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-reaktywny-protect-340-novol-2-litry-na-metale-kolorowe-963-p-4120.html>



PODKŁAD REAKTYWNY PROTECT 340 NOVOL 2 LITRY na metale kolorowe 963

| | |
|--|----------------------|
| Cena brutto | 122,40 zł |
| Cena netto | 99,51 zł |
| Kod EAN | 8713707193822 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.1 |
| Rodzaj | reaktywne |
| Pojemność opakowania | 1000 |
| Producent | Novol |
| Numer katalogowy producenta | 8713707193822 |
| EAN (GTIN) | 8713707193822 |

Opis produktu



PROTECT 340 -

PODKŁAD REAKTYWNY -

WASH PRIMER

Reaktywny podkład antykorozyjny na bazie żywic poliwinylowych.

Zapewnia znakomitą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i bardzo wysoką odporność antykorozyjną, również przy uszkodzonej powłoce (rysy, odpryski powłoki lakierniczej).

Przeznaczony do nanoszenia w cienkich warstwach w zestawie z dowolnym podkładem akrylowym.

Stosowane podłoża:

-
- stal,
 - aluminium,
 - stal ocynkowana.

Pojemność: podkład 1 litr + utwardzacz 1 litr



Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie stalowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P120 - P240, powierzchnia po obróbce powinna być wolna od oleju, smaru, pyłu, luźno związanej z podłożem starej powłoki malarskiej, zgorzeliny walcowniczej, rdzy i obcych zanieczyszczeń.

Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.

Ponownie odtłuścić zywaczem do usuwania silikonu.

Powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,

Powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą włókniną ścierną.

Ponownie odtłuścić, nanosić podkład.