

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-reaktywny-protect-340-novol-2-litry-na-metale-kolorowe-963-p-872.html>



PODKŁAD REAKTYWNY PROTECT 340 NOVOL 2 LITRY na metale kolorowe 963

Kod EAN **8713707193822**

Numer katalogowy
producenta **8713707193822**

Pojemność opakowania **1000**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **2.1**

EAN (GTIN) **8713707193822**

Producent **Novol**

Rodzaj **reaktywne**

Opis produktu



PROTECT 340 -

PODKŁAD REAKTYWNY -

WASH PRIMER

Reaktywny podkład antykorozyjny na bazie żywic poliwinylowych.

Zapewnia znakomitą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i bardzo wysoką odporność antykorozyjną, również przy uszkodzonej powłoce (rysy, odpryski powłoki lakierniczej).

Przeznaczony do nanoszenia w cienkich warstwach w zestawie z dowolnym podkładem akrylowym.

Stosowane podłoża:

-
- stal,
 - aluminium,
 - stal ocynkowana.

Pojemność: podkład 1 litr + utwardzacz 1 litr



Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie stalowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P120 - P240, powierzchnia po obróbce powinna być wolna od oleju, smaru, pyłu, luźno związanej z podłożem starej powłoki malarskiej, zgorzeliny walcowniczej, rdzy i obcych zanieczyszczeń.

Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.

Ponownie odtłuścić zywaczem do usuwania silikonu.

Powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,

Powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą włókniną ścierną.

Ponownie odtłuścić, nanosić podkład.