

Link do produktu: <https://autolakier.pl/powloka-ochronna-kolor-bezbarwny-cobra-bedliner-novol-p-270.html>



POWŁOKA OCHRONNA KOLOR BEZBARWNY COBRA BEDLINER NOVOL

Cena brutto	118,61 zł
Cena netto	96,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1597
Kod producenta	5900061903645
Kod EAN	5900061903638

Opis produktu

COBRA Truck Bedliner NOVOL

2K poliuretanowa powłoka ochronna 3:1

KOLOR BEZBARWNY - DO ZABARWIENIA

Waga kompletu 1 kg

COBRA Truck Bedliner - powłoka ochronna z efektem strukturalnym na bazie żywic poliuretanowych 2K. Ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i jest odporna na zarysowania. Zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych, benzyną, olejami, wodą i solą. Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Struktura powierzchni nadaje efekt antypoślizgowy. W wersji standardowej występuje w kolorze czarnym, w wersji do barwienia pozwala na uzyskanie dowolnego koloru przez dodanie 10-15% farby akrylowej lub bazowej.

Zalety

- najwyższy poziom ochrony
- powierzchnia odporna na plamy i zarysowania
- na każde warunki atmosferyczne: wilgoć, wysokie temperatury, mrozy, UV, słońce, wodę
- łatwa i szybka aplikacja "ADD - SHAKE - SPRAY"
- możliwość wyboru grubości struktury
- wygłuszenie poprawiające komfort jazdy

-
- możliwość zastosowania na różnych podłożach
 - doskonały efekt wizualny

Podłoża

Produkt może być aplikowany na następujące podłoża:

- Stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium- aplikować na podkłady epoksydowe bądź akrylowe po wcześniejszym przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym o gradacji od P180 do P320, odtłuścić.
- Laminaty poliestrowe- przeszlifować papierem o gradacji P180 lub włókniną ścierną, odmuchać, odtłuścić.
- Szpachlówki poliestrowe- przeszlifować papierem o gradacji od P120 do P240, odmuchać, odtłuścić.
- Tworzywa sztuczne- odtłuścić, przeszlifować papierem o gradacji P240 lub włókniną ścierną, odtłuścić, stosować środek zwiększający przyczepność Plastic Primer. Ze względu na różnorodność tworzyw sztucznych wykonać test przyczepności.
- Nie należy nakładać środka na podkłady jednoskładnikowe 1K. Zamiast nich należy użyć dwuskładnikowego 2K podkładu akrylowego lub epoksydowego bądź podkładu wytrawiającego.
- Nie należy nakładać produktu RANGERS bezpośrednio na surowe powłoki fabryczne, ani surowe powłoki części karoseryjnych z rynku wtórnego.

Wydajność: 2,5÷3 m² do 3,5÷6,5 m² zależnie od użytego pistoletu do aplikacji i gęstości zastosowanej mieszanki.

Aplikacja

COBRA pozwala na uzyskanie różnej struktury w zależności od dyszy i stopnia rozcieńczenia:

- gruba struktura - regulowana ciśnieniem i odległością pistoletu od powierzchni podczas aplikacji za pomocą pistoletu UBS,
- średnia struktura - przy dodaniu 0-5% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego z dyszą Ø 2,5mm;
- drobna struktura (doskonale imitującą tworzywo sztuczne) - przy dodaniu 25-30% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego z dyszą Ø 1,4-1,8 mm.

Zastosowanie:

Motoryzacja

- Środek ochrony karoserii
- Skrzynie samochodów terenowych
- Powierzchnie pojazdów użytkowych o dużej ładowności
- Nadbudowy samochodów typu pick-up
- Stopnie i panele nadwozia
- Przyczepy i naczepy
- Podłogi SUV-ów
- Wnętrza bagażników
- Wnęki kół i nadkola
- Osłony rurowe
- Podwozia

Dom

- Taczki
- Bramy
- Ogrodzenia
- Stopnie drabin
- (z dodatkiem antypoślizgowym)
- Metalowe szafki, regały, stoliki
- Skrzynie na narzędzia
- Skrzynki listowe
- Kosze na śmieci

Rekreacja

- Przyczepy kempingowe
- Kabiny kamperów
- Pokłady skuterów wodnych
- Pokłady aluminiowe łódek
- Przyczepy do łodzi

-
- Przyczepy terenowe
 - Przyczepy holownicze

Przemysł

- Osłony maszyn
- Uchwyty sprzętowe
- Wózki widłowe
- Rampy
- Metalowe ściany warsztatów i magazynów
- Zewnętrzne rurociągi
- Samochody ciężarowe
- Belki, poręcze i balustrady
- Betoniarki
- Ławy robocze

Rolnictwo

- Pługi
- Zaczepy przyczep
- Bramy i ogrodzenia gospodarcze
- Maszyny rolnicze
- Silosy

Dokładne szczegóły aplikacji w karcie technicznej TDS (zakładka [LINKI](#))