Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/primer-1k-master-szary-podklad-akrylowy-uniwersalne-stosowanie-500ml-1908-p-5268.html



PRIMER 1K MASTER szary PODKŁAD AKRYLOWY uniwersalne stosowanie 500ml 1908

Cena brutto	**24,75 zł**
Cena netto	**20,12 zł**
Kod EAN	**8713707138083**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707138083**
EAN (GTIN)	**8713707138083**

Opis produktu


MASTER
TROTON
PRIMER
1K
ACRYL
autolakier.pl
1K-GRUNDIERUNG ACRYL
ГРУНТ 1К АКРИЛ
APPRET 1K ACRYLIQUE
1K APARELHO ACRÍLICO
IMPRIMACIÓN 1K ACRÍLICA
PODKŁAD 1K AKRYL

TROTON MASTER

PODKŁAD - GRUNT AKRYLOWY 1K

KOLOR SZARY

UNIWERSALNY podkład lakierniczy akrylowy

Pojemność 500 ml

Szybkoschnący podkład przeznaczony do powierzchni drewnianych, metalowych, aluminiowych, szklanych, kamiennych oraz różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Produkt łatwy do szlifowania na mokro i na sucho.

Posiada właściwości antykorozyjne, charakteryzuje się doskonałą wydajnością pokrywania i zdolnością wypełniania.

Podkład odpowiedni dla zastosowania wszystkich systemów lakierniczych (1k i 2k lakiery akrylowe, żywice nitrocelulozowe, żywice alkidowe).

Wyrób sprzedawany jest w formie aerozolu o pojemności 500 mililitrów dostępnego w kolorach – czarnym, szarym, białym.

MASTER
TROTON

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

PODKŁAD AKRYLOWY 1K

SPRAY



OPIS PRODUKTU

Szybkoschnący podkład przeznaczony do powierzchni drewnianych, metalowych, aluminiowych, szklanych, kamiennych oraz różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Produkt łatwy do szlifowania na mokro i na sucho. Posiada właściwości antykorozyjne, charakteryzuje się doskonałą wydajnością pokrywania i zdolnością wypełniania. Podkład odpowiedni dla zastosowania wszystkich systemów lakierniczych (1k i 2k lakiery akrylowe, żywice nitrocelulozowe, żywice alkidowe).*

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Pojemność:	500 ml
Kolor:	czarny, szary, czerwony, biały
Stopień połysku:	matowy
Odporność temperaturowa :	do 110°C
Gęstość:	0,767 g/cm^3 (w temperaturze 20°C)
Wydajność:	1,5 – 2 m^2
Czas schnięcia (w 20°C)**:	pyłosuchość: po ok. 5 - 10 min suchość dotykowa: po ok. 10 - 20 min suchość całkowita: po ok. 2 godzinach

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 683,4 [g/l]
Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, tłuszczu i rdzy oraz delikatnie oszlifowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

5 lat od daty produkcji	- 5 lat od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
Podkład akrylowy 1K (Spray) 500 ml	300002321 (szary); 300003813 (czerwony); 300005104 (czarny); 300007235 (biały)

Stosowanie

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, tłuszczu i rdzy oraz delikatnie oszlifowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.

- Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.



TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

