Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 22:26

Link do produktu: https://autolakier.pl/q-70-425-lakier-polpolysk-na-wysokie-temperatury-czarny-do-650-c-190-p-4844.html



Q 70-425 Lakier półpołysk na wysokie temperatury CZARNY DO 650 °C 190

Cena brutto	**29,88 zł**
Cena netto	**24,29 zł**
Kod EAN	**8713707153789**
Opakowanie	**Spray**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Rodzaj	**żaroodporne**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**Q-Refinish**
Numer katalogowy producenta	**8713707153789**
EAN (GTIN)	**8713707153789**

Opis produktu



Q-REFINISH 70-425 Lakier na wysokie temperatury

CZARNY DO 650 °C

Lakier odporny na działanie temperatury do 650 ° C (1200 ° F).

Zastosowanie podczas lakierownia np. komory silnika, układu wydechowego.

Wysokiej jakości lakier akrylowy w aerozolu przeznaczony do pokrywania powierzchni z metalu, szkła, drewna i tworzyw

sztucznych.

Wykazuje bardzo dobrą odporność na działanie wysokich temperatur, benzyny i innych chemikaliów oraz czynników atmosferycznych.

Lakiery przeznaczone są do stosowania na przedmiotach wystawionych na działanie wysokich temperatur wykonanych ze stali i aluminium.

Idealne do lakierowania układów wydechowych w motocyklach i samochodach, bloków silnika, przewodów chłodnicy, a także rusztów, kuchenek, rurowych przewodów kominowych.

Doskonale nadają się do stosowania na powierzchniach stalowych, aluminiowych oraz odlewach.

Nie pękają i nie łuszczą się.

Znakomicie kryją i wypełniają.

POJEMNOŚĆ 400 ml

Wydajność: 1,45 ÷ 2,00 m2

Produkt przeznaczony do nakładania na przetworzone i nieprzetworzone powierzchnie drewniane, metalowe, szklane, aluminiowe, kamienne oraz wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

APLIKACJA:

- Nie stosować podkładu.
- Powierzchnia, przeznaczona do pokrycia, powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana.
- W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50 st C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.
- Najlepsza temperatura dla zastosowania aerozolu to 15÷25 st C.
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerozol w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5÷10 minut.
- Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Czasy schnięcia w temperaturze pokojowej: 160 minut
- Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – trzymając aerozol zaworem do dołu naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund.

Dostępne kolory sprayu:

- srebrny
- czarny




IXELL
REFINISH
70-425
Thermo Coating
silver
Cont.: e 400 ml 650 3
P/N 70-425-0402


REFINISH
40-500
40-500
40-500
40-505
40-505
40-515
40-555
40-555
40-555
40-590
40-600
40-610
40-620
60-015
60-040
70-420
70-420
70-420
70-420
70-425
70-425
70-430
70-435
70-435
70-440
70-445
70-450
70-460
70-470
Aerosols for professionals.