

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 10:27

Link do produktu: <https://autolakier.pl/q-fluidol-wosk-do-profilu-zamknietych-brazowy-46-p-1527.html>



Q fluidol wosk do PROFILI ZAMKNIĘTYCH brązowy 46

Kod EAN **8713707436998**

Pojemność opakowania **1000**

Numer katalogowy producenta **8713707436998**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **1**

EAN (GTIN) **8713707436998**

Producent **Q-Refinish**

Opis produktu



Q-REFINISH 50-150

ŚRODEK DO KONSERWACJI

PROFILI ZAMKNIĘTYCH

KAROSERII

MOCOWANIE NA PISTOLET NATRYSKOWY USB

Wosk do ochrony przeciw korozji wewnętrznych przestrzeni karoserii samochodowych, takich jak: drzwi, boczne panele, pokrywy silnika, szyny podwozia itp.

Środek do konserwacji profili zamkniętych jest środkiem na bazie wosku, który tworzy elastyczną warstwę ochronną doskonale zabezpieczająca przed działaniem wody, soli i rdzy.

Jest bardzo wydajny, po użyciu transparentny w odcieniu koloru bursztynowego lub białego.

Pojemność 1000 ml

põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

LV Brīdinājums. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reibonūs. Turēt prom no liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt. Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzes/aizsargus/sejas aizsargus/dzirdes aizsarglīdzekļus. **SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):** Nekavējoties no **GADĪJUMĀ:** nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Sazināties ar SAUNĒŠANĀS var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT Atsargiai. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerозolio. Mūvēti apsaugos priemonės/naudoti klausos apsaugos priemonės. **PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):** nedelsiant nuvalyti išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai kreiptis į gydytoją. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

RUS Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость и пар. Может вызывать сонливость или головокружение. Не курить. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости. Пользоваться средствами защиты. Избегать попадания в глаза/лицо. **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):** Немедленно снять всю загрязненную одежду. Пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться к врачу. Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и др.

EC number: 911

Q-Company Int. GmbH
Lentföhrdener Strasse 12-14
D-24576 Weddelbrook
Germany
www.qrefinish.com
info@qrefinish.com
+49 (0)4192 891 420

MADE IN GERMANY



Kolor: bursztynowy

- Pojemność: 1 L
- Kolor : bursztynowy - brązowy
- Sposób nanoszenia: Pistolet natryskowy
- Gęstość: 0,86 g/cm³
- Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st. C
- Środek skuteczny, na bazie wosków
- Tworzy elastyczną warstwę ochronną
- Zabezpiecza przed działaniem wody, soli i rdzy.

Sposób użycia:

Środek należy wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu używając pistoletu natryskowego.

W razie konieczności nawiercić otwory o średnicy 6 mm.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.

Najlepsze rezultaty osiąga się pod ciśnieniem od 4 do 6 atmosfer.

Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakovą.

Optymalna grubość powłoki: 0,2 - 0,4 mm.

Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 C.

Preparaty są produkowane na bazie wosku i środków impregnacyjnych służących do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych i trudno dostępnych miejsc karoserii.

ML-głęboko wnika w zabezpieczane profile wypierając z nich wodę chroniąc jednocześnie trudno dostępne miejsca przed tworzeniem się ognisk korozji.

Są wyjątkowo odporne na zewnętrzne czynniki fizyko-chemiczne takie jak np. woda, sól.

Przeznaczone do napraw i konserwacji fabrycznego zabezpieczenia, jak i konserwacji po naprawach blacharsko lakierniczych.



