

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-1007-zolta-gruntoemalia-poliuretan-polysk-farba-ochronna-metalu-1930-p-1105.html>



## RAL 1007 żółta GRUNTOEMALIA POLIURETAN POŁYSK farba ochronna metalu 1930

Kod EAN	<b>8717099103551</b>
EAN (GTIN)	<b>8717099103551</b>
Producent	<b>Gravihel</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Numer katalogowy producenta	<b>GR-EM-1007</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Opakowanie	<b>Brak informacji</b>

### Opis produktu



## LAKIER POLIURETANOWY

---

GRUNTOEMALIA

GRAVIHEL HELIOS

ŻÓŁTY NARCYZOWY

KOLOR RAL 1007

NARZISSENGELB

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT

420 - 015 HIGH GLOSS


Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokim stopniu ochrony nawierzchni narażonych na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV.

Stosowana w systemach ochronnych maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych.

Odpowiednia także do lakierowania przemysłowego, gdzie wymagane jest osiągnięcie wysokiego stopnia odporności na oddziaływanie czynników mechanicznych, chemicznych i pogodowych.

Można także nakładać wałkiem.

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.





GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

- Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do długotrwałej ekspozycji.
- Stosowany do zabezpieczania maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych oraz do malowania przemysłowego wymagającego dużej odporności mechanicznej, chemicznej i atmosferycznej
- Bezpośrednia przyczepność do stali, aluminium, tworzyw sztucznych (np. Okna i drzwi PCV),

Wydajność teoretyczna: 5 - 6 m<sup>2</sup> /lit.

Odporność na temperaturę: krótkotrwała: do 140 ° C

(temperatura powietrza): długotrwała: do 80 ° C

Temperatura obróbki: + 10 ° C do max. + 40 ° C, maks.

Wilgotność 75%



# GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS

Ważne! Nie należy mieszać z innymi produktami. Nie należy używać do malowania powierzchni z wyjątkowo niską przyczepnością. Nie należy używać do malowania powierzchni z wyjątkowo niską przyczepnością. Nie należy używać do malowania powierzchni z wyjątkowo niską przyczepnością.

**Ważne!** Nie należy mieszać z innymi produktami. Nie należy używać do malowania powierzchni z wyjątkowo niską przyczepnością. Nie należy używać do malowania powierzchni z wyjątkowo niską przyczepnością. Nie należy używać do malowania powierzchni z wyjątkowo niską przyczepnością.

**AD Achtung!** Gefahr! Die Handhabung von Ethylalkohol, n-Halogenkohlenwasserstoffen und Aceton ist gefährlich. Bei Verdunstung dieser Substanzen kann übermäßige Reizwirkung, Schwindel, Erbrechen und Schlaflosigkeit auftreten. Bei Verdunstung dieser Substanzen kann übermäßige Reizwirkung, Schwindel, Erbrechen und Schlaflosigkeit auftreten.

**Ważne!** Nie należy mieszać z innymi produktami. Nie należy używać do malowania powierzchni z wyjątkowo niską przyczepnością. Nie należy używać do malowania powierzchni z wyjątkowo niską przyczepnością.

**2:1**  
**GRAVIHEL 2K PUR Hardener**  
**10-15%**  
**GRAVIHEL ESS diluent**

**HELIOS**

**3,7L**



#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 1 - 2 warstwy w odstępach 7 - 13 minut.

Ciśnienie robocze 2 - 3 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 5,3 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

---

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.

Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.







**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.