



RAL 2003



AMBRO-SOL

LAKIER AKRYLOWY HQ 400 ml

KOLOR POMARAŃCZOWY ŚREDNI PASTELOWY RAL 2003

WYSOKI POŁYSK

Szybkoschnący lakier akrylowy ogólnego zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz.

Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 45 minut.

Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.

Lakiery o bardzo dużym zapigmentowaniu koloru. Wysoka jakość oraz ciśnienie gazu. Krycie lakierowanych elementów już po 1-2 nałożonych warstwach.

Gama wysokiej jakości profesjonalnych produktów spełniających wymagania przemysłu ciężkiego , motoryzacji (w tym samochodów i motocykli wyczynowych), maszyn rolniczych, maszyn pracujących w środowisku morskim i innych.

Przy produkcji zostały użyte specjalne preparaty opracowane pod względem efektywności i wydajności.

Odpowiednie testy przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria wykazały ich znacznie większą wydajność w stosunku do produktów rekomendowanych jako najlepsze i najbardziej znane na rynku.



AMBRO-SOL® SPRAY



Ambro-Sol S.r.l

Via per Pavone del Mella 21,
25020 Cigole (BS) - ITALY -

MADE IN ITALY



www.ambro-sol.com

Uwaga - zdjęcia robią przekłamania kolorystyczne.

Przy wyborze koloru prosimy sprawdzić dokładnie jak dany kolor wygląda.

Zdjęcia lakierowanych przedmiotów można sprawdzić w internecie, wpisując w wyszukiwarce nr RAL.

Spraye Ambrosol zachowują bardzo realne odzwierciedlenie koloru w stosunku do większości dostępnych na rynku lakierów i jego powtarzalność.

RAL 2003

POMARAŃCZOWY ŚREDNI

PASTELOWY



Hex: #FF6336

pomarańczowy średni

Barwy.net

AMBRO-SOL[®] SPRAY



Ambro-Sol S.r.l

Via per Pavone del Mella 21,
25020 Cigole (BS) - ITALY -

MADE IN ITALY



www.ambro-sol.com



Dodatkowo polecamy z naszych aukcji:

PISTOLET DO MALOWANIA, UCHWYT PUSZEK SPRAY

Uniwersalny pistolet do sprayu to idealne narzędzie ułatwiające pracę z każdym aerozolem. Pozwala na wygodną, łatwą i równomierną aplikację.

DYSZA SZEROKOKĄTNA OBROTOWA

Dysza natryskowa przystosowana do nanoszenia szerokiego strumienia lakieru. Możemy ustawić pionowy lub poziomy strumień, zależnie od lakierowanej powierzchni.







