

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-3020-lakier-akrylowy-czerwony-polysk-400-ml-spray-ambro-sol-p-432.html>



RAL 3020



RAL 3020 LAKIER AKRYLOWY CZERWONY POŁYSK 400 ml spray AMBRO-SOL

Cena brutto	16,19 zł
Cena netto	13,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1233
Kod producenta	V4003020
Kod EAN	8034108890692

Opis produktu

AMBRO-SOL

LAKIER AKRYLOWY

WYSOKI POŁYSK HQ 1K

Kolor: RAL 3020

Opakowanie: 400 ml w sprayu

Szybkoschnący lakier akrylowy ogólnego zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz.

Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 45 minut.

Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.

Lakiery o bardzo dużym zapigmentowaniu koloru.
Wysoka jakość oraz ciśnienie gazu.
Krycie lakierowanych elementów już po 1-2 nałożonych warstwach.

Gama wysokiej jakości profesjonalnych produktów spełniających wymagania przemysłu ciężkiego, motoryzacji (w tym samochodów i motocykli wyczynowych), maszyn rolniczych, maszyn pracujących w środowisku morskim i innych.

Przy produkcji zostały użyte specjalne preparaty opracowane pod względem efektywności i wydajności.

Odpowiednie testy przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria wykazały ich znacznie większą wydajność w stosunku do produktów rekomendowanych jako najlepsze i najbardziej znane na rynku.

Sposób użycia:

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha i odtłuszczona.
- Przed rozpoczęciem malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około 30 cm od malowanej powierzchni.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk aerozolu i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- Kilka cienkich powłok daje dużo lepszy efekt końcowy niż jedna grubo nałożona warstwa farby.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej odczekać kilka minut.
- Przed malowaniem wskazane jest pomalowanie powierzchni farbą podkładową.
- Po użyciu aerozol wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Stopień połysku: wysoki połysk

Pojemność: 400 ml

Wydajność: 1,5 – 2 m²

Baza: żywica akrylowa

Gęstość: 0,85-0,95 g/cm³

Czasy schnięcia (w temp. 20 °C)

pyłosuchość: po około 5 – 10 minutach

suchość dotykowa: po około 60 minutach

suchość całkowita: po około 22 godzinach

Stosowanie

- Może być stosowany bezpośrednio na wszystkie powierzchnie metalowe (z wyjątkiem stali nierdzewnej), drewno, beton, cegłę.
- Należy okleić miejsca, które mają pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wykonać natrysk próbny.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.

-
- Nakładać jedna lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
 - Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.