

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 14:37

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-7001-szara-gruntoemalia-poliuretan-polysk-farba-ochronna-metalu-1930-p-1095.html>



RAL 7001 szara GRUNTOEMALIA POLIURETAN POŁYSK farba ochronna metalu 1930

Kod EAN **8717099106897**

Opakowanie **Brak informacji**

Numer katalogowy
producenta **eGR-EM-7001**

Pojemność opakowania **1000**

EAN (GTIN) **8717099106897**

Producent **Gravihel**

Rodzaj **akrylowe**

Opis produktu

RAL 7001

Hex: #8794A6

szary błękitny

Barwy.net

LAKIER POLIURETANOWY

GRUNTOEMALIA

GRAVIHEL HELIOS

SZARY BŁĘKITNY

KOLOR RAL 7001

SILBERGRAU

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT

420 - 015 HIGH GLOSS

Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokim stopniu ochrony nawierzchni narażonych na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV.

Stosowana w systemach ochronnych maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych.

Odpowiednia także do lakierowania przemysłowego, gdzie wymagane jest osiągnięcie wysokiego stopnia odporności na oddziaływanie czynników mechanicznych, chemicznych i pogodowych.

Można także nakładać wałkiem.

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.





GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

- Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do długotrwałej ekspozycji.
- Stosowany do zabezpieczania maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych oraz do malowania przemysłowego wymagającego dużej odporności mechanicznej, chemicznej i atmosferycznej
- Bezpośrednia przyczepność do stali, aluminium, tworzyw sztucznych (np. Okna i drzwi PCV),

Wydajność teoretyczna: 5 - 6 m² /lit.

Odporność na temperaturę: krótkotrwała: do 140 ° C

(temperatura powietrza): długotrwała: do 80 ° C

Temperatura obróbki: + 10 ° C do max. + 40 ° C, maks.

Wilgotność 75%



GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS

ENGLISH: GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS is a high quality, single coat, high gloss paint. It is suitable for use on a wide range of surfaces including wood, metal, plastic and concrete. The paint is easy to apply and dries quickly. It provides a durable, long-lasting finish that is resistant to fading and staining. For more information, please visit our website at www.helios.eu.

POLSKI: GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS to wysokiej jakości, jedno warstwowa, połyskowa farba. Nadaje się do malowania szerokiego wachlarza powierzchni, w tym drewna, metalu, plastiku i betonu. Farba jest łatwa do aplikacji i szybko schnie. Zapewnia trwałą, długotrwałą ochronę przed promieniami UV, plamami i zabrudzeniami. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.helios.eu.


CZECH: GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS je vysoce kvalitní, jednovrstvá, lesklá barva. Je vhodná pro malování široké škály povrchů, včetně dřeva, kovu, plastu a betonu. Barva je snadná na aplikaci a rychle schnoucí. Zajišťuje trvanlivou, dlouhodobou ochranu před UV zářením, špinou a znečištěním. Více informací najdete na naší webové stránce www.helios.eu.

AD Auking GmbH: Die Beschaffenheit von Oberflächen, in Holz und in Metall, die Mischung von diesen Beschaffenheiten. Grafihel Pur Single Coat 420 High Gloss ist eine hochwertige, einstufige, hochglänzende Farbe. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen, darunter Holz, Metall, Kunststoff und Beton. Die Farbe ist leicht anzuwenden und trocknet schnell. Sie bietet einen dauerhaften Schutz vor UV-Strahlung, Verschmutzung und Flecken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.helios.eu.

PL Uwaga: Zastosowanie: Malowanie powierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych i betonowych. Uwaga: Nie stosować na powierzchniach, które nie zostały odpowiednio przygotowane. Grafihel Pur Single Coat 420 High Gloss to wysokiej jakości, jedno warstwowa, połyskowa farba. Nadaje się do malowania szerokiego wachlarza powierzchni, w tym drewna, metalu, plastiku i betonu. Farba jest łatwa do aplikacji i szybko schnie. Zapewnia trwałą, długotrwałą ochronę przed promieniami UV, plamami i zabrudzeniami. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.helios.eu.

SK Aus: Zastosowanie: Malowanie powierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych i betonowych. Uwaga: Nie stosować na powierzchniach, które nie zostały odpowiednio przygotowane. Grafihel Pur Single Coat 420 High Gloss to wysokiej jakości, jedno warstwowa, połyskowa farba. Nadaje się do malowania szerokiego wachlarza powierzchni, w tym drewna, metalu, plastiku i betonu. Farba jest łatwa do aplikacji i szybko schnie. Zapewnia trwałą, długotrwałą ochronę przed promieniami UV, plamami i zabrudzeniami. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.helios.eu.

ES: Zastosowanie: Malowanie powierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych i betonowych. Uwaga: Nie stosować na powierzchniach, które nie zostały odpowiednio przygotowane. Grafihel Pur Single Coat 420 High Gloss to wysokiej jakości, jedno warstwowa, połyskowa farba. Nadaje się do malowania szerokiego wachlarza powierzchni, w tym drewna, metalu, plastiku i betonu. Farba jest łatwa do aplikacji i szybko schnie. Zapewnia trwałą, długotrwałą ochronę przed promieniami UV, plamami i zabrudzeniami. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.helios.eu.



2:1 GRAVIHEL 2K PUR Hardener
10-15 % GRAVIHEL ESS thinner

HELIOS
3,7L

www.helios.eu
T: +49 176 13 13 13
E: info@helios.eu



SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 1 - 2 warstwy w odstępach 7 - 13 minut.

Ciśnienie robocze 2 - 3 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 5,3 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.

Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.





UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszeniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.

