

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-9010-lakier-akrylowy-bialy-polysk-400-ml-spray-ambro-sol-p-469.html>



RAL 9010 LAKIER AKRYLOWY BIAŁY POŁYSK 400 ml spray AMBRO-SOL

Cena brutto	16,19 zł
Cena netto	13,16 zł
Cena poprzednia	19,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1233
Kod producenta	V400PAST.3
Kod EAN	8034108890593

Opis produktu

AMBRO-SOL

LAKIER AKRYLOWY

WYSOKI POŁYSK HQ 1K

Kolor: RAL 9010

Opakowanie: 400 ml w sprayu

Szybkoschnący lakier akrylowy ogólnego zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz.

Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 45 minut.

Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.

Lakiery o bardzo dużym zapigmentowaniu koloru.

Wysoka jakość oraz ciśnienie gazu.

Krycie lakierowanych elementów już po 1-2 nałożonych warstwach.

Gama wysokiej jakości profesjonalnych produktów spełniających wymagania przemysłu ciężkiego, motoryzacji (w tym samochodów i motocykli wyczynowych), maszyn rolniczych, maszyn pracujących w środowisku morskim i innych.

Przy produkcji zostały użyte specjalne preparaty opracowane pod względem efektywności i wydajności.

Odpowiednie testy przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria wykazały ich znacznie większą wydajność w stosunku do produktów rekomendowanych jako najlepsze i najbardziej znane na rynku.

Sposób użycia:

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha i odtłuszczona.
- Przed rozpoczęciem malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około 30 cm od malowanej powierzchni.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk aerozolu i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- Kilka cienkich powłok daje dużo lepszy efekt końcowy niż jedna grubo nałożona warstwa farby.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej odczekać kilka minut.
- Przed malowaniem wskazane jest pomalowanie powierzchni farbą podkładową.
- Po użyciu aerozol wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Stopień połysku: wysoki połysk

Pojemność: 400 ml

Wydajność: 1,5 – 2 m²

Baza: żywica akrylowa

Gęstość: 0,85-0,95 g/cm³

Czasy schnięcia (w temp. 20 °C)

pyłosuchość: po około 5 – 10 minutach

suchość dotykowa: po około 60 minutach

suchość całkowita: po około 22 godzinach

Stosowanie

- Może być stosowany bezpośrednio na wszystkie powierzchnie metalowe (z wyjątkiem stali nierdzewnej), drewno, beton, cegłę.
- Należy okleić miejsca, które mają pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wykonać natrysk próbny.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.

-
- Nakładać jedna lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
 - Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.