


Link do produktu: <https://autolakier.pl/rangers-powloka-strukturalna-odporna-na-zarysowania-kolor-auta-914-p-5177.html>



RANGERS powłoka strukturalna odporna na zarysowania kolor auta 914

Cena brutto	94,50 zł
Cena netto	76,83 zł
Kod EAN	4025331240723
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	4025331240723
EAN (GTIN)	4025331240723

Opis produktu



RANGERS TROTON

powłoka ochronna

skoloryzowana pastami

pigmentowymi

o podwyższonej sile krycia

2-komponentowy poliuretanowy środek ochronny z efektem strukturalnym.

Produkt posiada doskonałą odporność chemiczną (olej, benzyna, woda, sól) i mechaniczną (zadrapania, plamy).

Odporny na działanie warunków atmosferycznych (filtry UV) i korozję (środki antykorozyjne).

Możliwość stosowania na różnych podłożach.

Można go aplikować za pomocą pistoletu do baranka UBS oraz konwencjonalnym pistoletem zasilanym grawitacyjnie.

Rangers dostępny jest w dwóch kolorach -czarnym i bezbarwnym, przeznaczonym do samodzielnego barwienia pastą pigmentową, bazą akrylową lub poliuretanem.

W wersji standardowej występuje w kolorze czarnym, w wersji do barwienia pozwala na uzyskanie dowolnego koloru przez dodanie 10% zagęszczonych past pigmentowych.

Zestaw zawiera:

Powłoka ochronna RANGERS 700 ml

Dowolnie wybrany kolor 100 ml

Utwardzacz 200 ml

Powłokę ochronną dobarwiamy zagęszczonymi pastami pigmentowymi, również z ziarnami srebra oraz perły.

Dzięki zastąpieniu barwnika bazowego lub akrylowego pastami pigmentowymi, zwiększyliśmy wielokrotnie siłę krycia środka.

Powłokę ochronną możemy dobarwić wg dowolnie wybranego kolor. Z palety RAL (poniżej wzornik) lub dowolnie wybranego koloru niemetalicznego, metalicznego lub perłowego.

Na aukcjach sprzedajemy czysty lakier perłowy (opakowania 100 ml), który można użyć do zwiększenia ilości perły w kolorze.



1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7001	7002	7003	7004	7005	7006
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040
7042	7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018









RANGERS

3:1+10%

UBS

UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem pigment należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości pigmentu z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Pigment przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów.



PRZYKŁADOWE STRUKTURY UZYSKANE RÓŻNYMI PISTOLETAMI.

1 - czerwona; pistolet lakierniczy HP lub HVLP z dyszą 1,5 - 2,0mm - dolane 30% rozcieńczalnika akrylowego (około 250 ml na opakowanie)

6, 7 - pistolet do konserwacji USB

3, 4 - pistolet do konserwacji USB - dolane 20% rozcieńczalnika akrylowego (około 150 ml na opakowanie)





PREZENTACJA NA YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=mUDb4fi81-0>

Szczegółowa instrukcja użycia:

<http://lakiernik.com.pl/powloki-poliuretanowe-rangers-przygotowanie-podlozy-dobor-podkladow-aby-warstwy-ochronne-byly-trwale-odporne-chemicznie-mechanicznie/>

<http://lakiernik.com.pl/rangers-troton-czyli-stosowac-poliuretanowe-powloki-ochronne-krok-kroku/>

