Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:56

Link do produktu: https://autolakier.pl/scieta-gabka-polerska-pomaranczowa-srednia-twardosc-uniwersalna-1504-p-5305.html



ŚCIĘTA GĄBKA POLERSKA pomarańczowa średnia twardość uniwersalna 1504

Cena brutto	**16,20 zł**
Cena netto	**13,17 zł**
Kod EAN	**8713707181645**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
Rodzaj	**polerowanie lakieru**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**8713707181645**
EAN (GTIN)	**8713707181645**

Opis produktu



PROFESJONALNA GĄBKA

POLERSKA

Stosowane są do rozprowadzania środków polerskich przy użyciu maszyn polerskich z napędem pneumatycznym i elektrycznym

GĄBKI POLERSKIE IXELL, GWARANTUJĄ DOSKONAŁĄ

SKUTECZNOŚĆ I DŁUGĄ TRWAŁOŚĆ W UŻYCIU.

DOSTOSOWANE SĄ DO WSZYSTKICH GRANULACJI

PAST POLERSKICH I MLECZEK , NABŁYSZCZAJĄCYCH.

Można stosować ją zarówno na mokro lak i na sucho, w zakresie prędkości od 600 do 2100 obr./min.

Charakteryzują się wysoka jakością i profesjonalnym wykonaniem, wyprodukowano ją z precyzyjnie dobranych, materiałów o wysokiej jakości.

Gąbka polerska o wymiarach 150 mm x 50 mm, gwint wewętrzny M14

Produkowana w trzech twardościach - kolorach.

AUKCJA DOTYCZY 1 SZTUKI GĄBKI

(twardość do wyboru, kolor prosimy podać w mailu w przeciwnym wypadku wysyłamy kolor pomarańczowy)

Biała - bardzo trwała

Gęsta gąbka, idealna do szlifowania i polerowania lakierów bezbarwnych, metalicznych, perłowych.

Nadaje się do polerowania każdej powierzchni lakierniczej,

gdzie trzeba uzyskać wysoki połysk i usunąć ślady po szlifowaniu papierem 1500, 2000.



Pomarańczowa- średnio twarda

Mniej zwarta, do polerowania wszystkich rodzajów lakierów.

Do polerowania śladów po szlifowaniu (P 2000 do ok. P 2500) na świeżo polakierowanej powłoce po krótkim czasie schnięcia, jak również do zwykłych prac polerskich w lakiernictwie samochodowym.

Idealna do lekko utlenionych powłok lakierniczych, niewielkich rys, do polerowania przejść po tzw. cieniowaniu czyli łączeniem starego lakieru z nowym.



Czarna - bardzo miękka

Zapobiega powstawaniu śladów wirowania, co jest szczególnie ważne przy ciemnych kolorach.

Idealna do nabłyszczania drobnoziarnistymi pastami polerskimi oraz mleczkami nabłyszczającymi.

Pozwala uzyskać mocniejszy efekt nabłyszczonej/lustrzanej przejrzystości lakieru.

Do usuwania kolistych śladów po polerowaniu maszynowym.





Zastosowanie:

Podczas pracy, przy użyciu zwiększonej siły nacisku struktura gąbki pozwala na skompensowanie jej nadmiaru poprzez łuk gąbki, dzięki czemu, uchwyt mocujący nie wcina się w gąbkę utrudniając jej rozrywanie.

Gąbki polerskie IXELL są produkowane z najwyższa dokładnością, co pozwala na idealne ich wyważenie.

Gąbka podczas pracy nie wpada w wibrację, co znacznie wpływa na jej żywotność.

Pianka o wysokiej jakości i twardości, która zapewnia lepszy efekt polerski i charakteryzuje się wysoką trwałością.

Struktura gąbki pozwala na zatrzymywanie wody wewnątrz, odbierając ciepło z polerowanej powierzchni.

Uchwyt wykonany z bardzo twardego tworzywa (POM) czterokrotnie mocniejszego od materiałów stosowanych no rynku.

Pozwala ono na precyzyjne oraz mocne dokręcenie gąbki do maszyny i zabezpiecza przed zerwaniem gwintu.

Zwieńczenie uchwytu zakończone jest gwintem wewnętrznym M14, który pozwala na swobodny oraz trwały montaż/demontaż gąbki polerskiej.

SPOSÓB UŻYCIA:

Gąbkę do polerowania zamontować do polerki o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym.

Nanieść na nią niewielką ilość pasty do polerowania lub mleczka nabłyszczającego.

Jeżeli pasta do polerowania wymaga wody w czasie polerowania, nawilżyć powierzchnię polerowaną i gąbkę spryskiwaczem.

Następnie dokładnie rozprowadzić środek na polerowanym elemencie.

Polerować całą powierzchnią gąbki lub jej brzegiem do uzyskania odpowiedniego efektu.

Po skończeniu polerowania, gąbkę dokładnie umyć i osuszyć.