Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:28

Link do produktu: https://autolakier.pl/soft-2-0-kg-szpachlowka-multi-fuller-wypelniajaca-miekka-uniwersalna-1927-p-4116.html



SOFT 2,0 kg SZPACHLÓWKA MULTI FULLER Wypełniająca miękka UNIWERSALNA 1927

Cena brutto	**35,91 zł**
Cena netto	**29,20 zł**
Kod EAN	**3386460000352**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Pojemność opakowania	**1800**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**3386460000352**
EAN (GTIN)	**3386460000352**

Opis produktu



Inter Troton MULTI FULLER

Szpachlówka wypełniająca SOFT

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa - miękka w obróbce

2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

Szpachlówka może być stosowana zarówno do obróbki ręcznej, jak i mechanicznej.

Podwyższona elastyczność minimalizuje ryzyko pękania nawet na dużych powierzchniach.

Opakowanie: 2,0 kg + utwardzacz

Zalety

- Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności
- Łatwy proces mieszania i aplikacji
- Dobra jakość szlifowania

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Ocynkowaną stal po zmatowieniu i odtłuszczeniu.
- Drewno i materiały drewnopochodne po wysuszeniu i odtłuszczeniu.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SOFT

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: beżowy

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,88 (+/- 0,03) kg/l

PRODUKTY

SOFT – Miękka wypełniająca szpachlówka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Szpachlówka może być stosowana zarówno do obróbki ręcznej, jak i mechanicznej. Podwyższona elastyczność minimalizuje ryzyko pękania nawet na dużych powierzchniach.

- Łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.
- Dobra jakość szlifowania.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 61 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Drewno i materiały drewnopochodne po wysuszeniu i odtłuszczeniu.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Miękka w obróbce szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowych.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Zeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Czas życia to 4÷6 minut w 20°C.

PROPORCJE MIESZANIA wagowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika.
Nie przekraczać temperatury 60°C.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

CZAS UTWARDZANIA

autolakier.pl


20÷30 minut w 20°C.


Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.


autolakier.pl
TROTON
MULTI
FÜLLER
SOFT
PUTTY
SZPACHLÓWKA | BODY FILLER
SPACHTELMASSE | SATURZESA
MASTIC | BETUME | MASILLA


Proporcje mieszania
wg wagi:
autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


Proporcje mieszania
wg wagi:
autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


Wymieszać dokładnie
aż do uzyskania pasty
jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie,
aby nie zapowietrzyć
szpachlówki.
autolakier.pl


autolakier.pl
Czas życia:
4÷6 min. w 20°C
Czas utwardzania:
20÷30 min. w 20°C
Nie przekraczać
łącznej grubości 5 mm.


Po utwardzeniu
powierzchnię
należy przeszlifować.
Szlifowanie zgrubne
(na sucho): **P80÷P120**
autolakier.pl
Szlifowanie wykończeniowe
(na sucho): **P120÷P320**

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

