

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 18:30

Link do produktu: <https://autolakier.pl/sonax-ceramic-ultra-slick-ceramiczna-ochrona-lakieru-super-efekt-polysk-251-p-3415.html>



SONAX CERAMIC ULTRA SLICK ceramiczna ochrona lakieru super efekt połysk 251

Cena brutto	65,25 zł
Cena netto	53,05 zł
Kod EAN	8713707394809
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	8713707394809
EAN (GTIN)	8713707394809

Opis produktu



SONAX[®]
MADE IN GERMANY
XTREME

CERAMIC
ULTRA SLICK DETAILER

SI-CARBON TECHNOLOGY

The easy and super fast paintwork care with ceramic technology for a perfect paint finish. Provides an extremely smooth surface and an additional beading effect.

El fácil y súper rápido cuidado de la pintura con tecnología Ceramic para un perfecto acabado de la pintura. Proporciona una superficie extremadamente lisa y con un adicional efecto repelente.

942

SONAX XTREME CERAMIC ULTRA SLICK DETAILER 750ML

Łatwa i super szybka ochrona lakieru z technologią ceramiczną (Si-CARBON TECHNOLOGY) dla idealnego zabezpieczenia lakieru.

Daje ekstremalną gładkość powierzchni oraz świetny efekt kropelkowania.

Dzięki technologii ceramicznej ułatwia super szybką pielęgnację i idealnie wykończenie lakieru.

Zapewnia wyjątkową gładkość powierzchni oraz daje rewelacyjne właściwości hydrofobowe.

W mgnieniu oka sprawia, że lakier staje się wyjątkowo gładki jak powierzchnia lustra.

Lekkie, powierzchniowe zabrudzenia, takie jak kurz, odciski palców itp. można usunąć szybko i bez pozostawiania smug.

Odnawia istniejące powłoki ceramiczne i poprawia właściwości hydrofobowe.

Produkt można stosować również na lakiery zabezpieczone foliami ochronnymi.

Ceramiczno-karbonowa technologia „Si carbon”, pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię lakieru.

Detailer może posłużyć jako produkt do odświeżania istniejących powłok ceramicznych. Chroni lakier na okres od 4-6 tygodni.

Sposób użycia:

- Umyć samochód ręcznie lub w myjni i wytrzeć do sucha. Można stosować na lekko zabrudzony lub zakurzony lakier.
- Wstrząsnąć butelkę przed użyciem.
- Ustawić dyszę w pozycji do rozpylania.
- Nanieść na ściereczkę z mikrofibry a następnie cienko, równomiernie rozprowadzić na kolejno sąsiadujących ze sobą pojedynczych elementach.
- Pozostałości zetrzeć suchą ściereczką z mikrofibry

Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating to także idealny środek do odświeżenia i odnowienia nałożonych wcześniej powłok ceramicznych.

Opakowanie: butelka 750 ml z rozpylaczem.





Parametry powłoki ochronnej Sonax Xtreme Ceramic Spray ULTRA SLICK 750 ml

- Producent: Sonax
- Seria: Xtreme
- Typ produktu: Szybka powłoka ochronna/powłoka ceramiczna
- Pojemność: 750ml
- Sposób aplikacji: Atomizer
- Prosta i szybka w użyciu
- Oparta na technologii ceramicznej SI Carbon Technology
- Zapewnia długotrwałe zabezpieczenie lakieru
- Chroni przed przywieraniem brudu i owadów
- Zabezpiecza lakier przed solą drogową i warunkami atmosferycznymi
- Zapewnia gładkość powierzchni
- Podbija kolor, nadając mu głębi
- Gwarantuje lustrzany połysk
- Nie wymaga intensywnego polerowania
- Gwarantuje wyjątkowy efekt hydrofobowy
- Utrzymuje się na lakierze nawet do 2 miesięcy
- Idealny do odświeżania i odnawiania wcześniej nałożonych powłok ceramicznych

Jak aplikować powłokę ochronną

Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating?

Przed przystąpieniem do aplikacji powłoki ceramicznej Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating, warto zaopatrzyć się w ściereczkę z mikrofibry.

Aby zaaplikować powłokę ochronną Sonax, należy:

- Dokładnie umyć samochód.
- Przynajmniej częściowo osuszyć pojazd (nie jest wymagane całkowite wysuszenie).
- Dokładnie wstrząsnąć opakowaniem preparatu Ceramic Spray.
- Ustawić dyszę powłoki ochronnej Sonax Xtreme na pozycji do rozpylania.
- Nanieść preparat bezpośrednio na ściereczkę z mikrofibry.
- Rozprowadzić powłokę ochronną przy pomocy szmatki na powierzchni suchego lub wilgotnego lakieru.
- Należy pamiętać, aby aplikować preparat na kolejnych sąsiadujących ze sobą pojedynczych elementach nadwozia.
- Pozostałości powłoki ochronnej Sonax Ceramic Spray Coating należy wytrzeć do sucha czystą ściereczką z mikrofibry.
- Jeżeli po aplikacji kolory poszczególnych elementów wydają się nieregularne, należy powtórzyć aplikację.

Zalecenia dotyczące aplikacji powłoki ochronnej Sonax Ceramic Spray

W przypadku aplikacji szybkiej powłoki ceramicznej Ceramic Spray Coating marki Sonax Xtreme należy pamiętać, aby nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na lakierze w trakcie jego aplikacji. To między innymi z tego powodu nie należy również aplikować powłoki ochronnej na rozgrzane powierzchnie. Aby zachować właściwości preparatu, należy chronić go przed mrozem i zamarznięciem. Do ponownego mycia samochodu, używać profesjonalnych szamponów, np. SONAX XTREME CERAMIC ACTIVE SHAMPOO.







