

Link do produktu: <https://autolakier.pl/sonax-ceramic-ultra-slick-ceramiczna-ochrona-lakieru-super-efekt-polysk-251-p-3415.html>



SONAX CERAMIC ULTRA SLICK ceramiczna ochrona lakieru super efekt połysk 251

Cena brutto	65,25 zł
Cena netto	53,05 zł
Kod EAN	8713707394809
EAN (GTIN)	8713707394809
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	8713707394809
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1

Opis produktu



SONAX[®]
MADE IN GERMANY
XTREME

CERAMIC
ULTRA SLICK DETAILER

SI-CARBON TECHNOLOGY

The easy and super fast paintwork care with ceramic technology for a perfect paint finish. Provides an extremely smooth surface and an additional beading effect.

El fácil y súper rápido cuidado de la pintura con tecnología Ceramic para un perfecto acabado de la pintura. Proporciona una superficie extremadamente lisa y con un adicional efecto repelente.

942

SONAX XTREME CERAMIC ULTRA SLICK DETAILER 750ML

Łatwa i super szybka ochrona lakieru z technologią ceramiczną (Si-CARBON TECHNOLOGY) dla idealnego zabezpieczenia lakieru.

Daje ekstremalną gładkość powierzchni oraz świetny efekt kropelkowania.

Dzięki technologii ceramicznej ułatwia super szybką pielęgnację i idealnie wykończenie lakieru.

Zapewnia wyjątkową gładkość powierzchni oraz daje rewelacyjne właściwości hydrofobowe.

W mgnieniu oka sprawia, że lakier staje się wyjątkowo gładki jak powierzchnia lustra.

Lekkie, powierzchniowe zabrudzenia, takie jak kurz, odciski palców itp. można usunąć szybko i bez pozostawiania smug.

Odnawia istniejące powłoki ceramiczne i poprawia właściwości hydrofobowe.

Produkt można stosować również na lakiery zabezpieczone foliami ochronnymi.

Ceramiczno-karbonowa technologia „Si carbon”, pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię lakieru.

Detailer może posłużyć jako produkt do odświeżania istniejących powłok ceramicznych. Chroni lakier na okres od 4-6 tygodni.

Sposób użycia:

- Umyć samochód ręcznie lub w myjni i wytrzeć do sucha. Można stosować na lekko zabrudzony lub zakurzony lakier.
- Wstrząsnąć butelkę przed użyciem.
- Ustawić dyszę w pozycji do rozpylania.
- Nanieść na ściereczkę z mikrofibry a następnie cienko, równomiernie rozprowadzić na kolejno sąsiadujących ze sobą pojedynczych elementach.
- Pozostałości zetrzeć suchą ściereczką z mikrofibry

Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating to także idealny środek do odświeżenia i odnowienia nałożonych wcześniej powłok ceramicznych.

Opakowanie: butelka 750 ml z rozpylaczem.





Parametry powłoki ochronnej Sonax Xtreme Ceramic Spray ULTRA SLICK 750 ml

- Producent: Sonax
- Seria: Xtreme
- Typ produktu: Szybka powłoka ochronna/powłoka ceramiczna
- Pojemność: 750ml
- Sposób aplikacji: Atomizer
- Prosta i szybka w użyciu
- Oparta na technologii ceramicznej SI Carbon Technology
- Zapewnia długotrwałe zabezpieczenie lakieru
- Chroni przed przywieraniem brudu i owadów
- Zabezpiecza lakier przed solą drogową i warunkami atmosferycznymi
- Zapewnia gładkość powierzchni
- Podbija kolor, nadając mu głębi
- Gwarantuje lustrzany połysk
- Nie wymaga intensywnego polerowania
- Gwarantuje wyjątkowy efekt hydrofobowy
- Utrzymuje się na lakierze nawet do 2 miesięcy
- Idealny do odświeżania i odnawiania wcześniej nałożonych powłok ceramicznych

Jak aplikować powłokę ochronną

Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating?

Przed przystąpieniem do aplikacji powłoki ceramicznej Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating, warto zaopatrzyć się w ściereczkę z mikrofibry.

Aby zaaplikować powłokę ochronną Sonax, należy:

- Dokładnie umyć samochód.
- Przynajmniej częściowo osuszyć pojazd (nie jest wymagane całkowite wysuszenie).
- Dokładnie wstrząsnąć opakowaniem preparatu Ceramic Spray.
- Ustawić dyszę powłoki ochronnej Sonax Xtreme na pozycji do rozpylania.
- Nanieść preparat bezpośrednio na ściereczkę z mikrofibry.
- Rozprowadzić powłokę ochronną przy pomocy szmatki na powierzchni suchego lub wilgotnego lakieru.
- Należy pamiętać, aby aplikować preparat na kolejnych sąsiadujących ze sobą pojedynczych elementach nadwozia.
- Pozostałości powłoki ochronnej Sonax Ceramic Spray Coating należy wytrzeć do sucha czystą ściereczką z mikrofibry.
- Jeżeli po aplikacji kolory poszczególnych elementów wydają się nieregularne, należy powtórzyć aplikację.

Zalecenia dotyczące aplikacji powłoki ochronnej Sonax Ceramic Spray

W przypadku aplikacji szybkiej powłoki ceramicznej Ceramic Spray Coating marki Sonax Xtreme należy pamiętać, aby nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na lakierze w trakcie jego aplikacji. To między innymi z tego powodu nie należy również aplikować powłoki ochronnej na rozgrzane powierzchnie. Aby zachować właściwości preparatu, należy chronić go przed mrozem i zamarznięciem. Do ponownego mycia samochodu, używać profesjonalnych szamponów, np. SONAX XTREME CERAMIC ACTIVE SHAMPOO.







