

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 04:16

Link do produktu: <https://autolakier.pl/spec-temp-szpachlowka-pod-malowanie-proszkowe-do-200-st-c-troton-0-5-kg-421-p-2507.html>



SPEC TEMP SZPACHLÓWKA POD MALOWANIE PROSZKOWE do 200 st C Troton 0,5 kg 421

Cena brutto	22,41 zł
Cena netto	18,22 zł
Kod EAN	8713707194102
Numer katalogowy producenta	8713707194102
Pojemność opakowania	500
Producent	Troton
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
EAN (GTIN)	8713707194102

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka SPEC HIGH TEMP

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa o podwyższonej odporności na wysokie temperatury, nawet 200 st.C,

częściowo przewodząca ładunek elektryczny, przeznaczona głównie do obróbki powierzchni w ramach przygotowania jej pod lakierowanie proszkowe.

Produkt posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoża, po zalecanym przygotowaniu.

Opakowanie 500 gram szpachlówki + utwardzacz

2-komponentowa szpachlówka.

Bardzo dobra przyczepność do metali.

Łatwy proces mieszania i aplikowania.

Gładka powierzchnia po szlifowaniu.

Wysoka odporność temperaturowa do 200 st C.

Przewodzi ładunki elektryczne.

Kolor - szary.

Stoień połysku - Mat.

Gęstość - 1,84 kg /l.

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Szczególnie polecany na:

- **Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.**
- **O cynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.**

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.



TROTON Industry

INTER TROTON®

IXELL TEAM





SPEC SPEC

MAXELL TEAM

Linia TROTON dla przemysłu

Szpachłówka SPEC UNIVERSAL

Najbardziej standardowa wypełniająca szpachłówka poliestrowa przeznaczona do napraw miejscowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży metalowych, drewnianych oraz laminatów poliestrowo-szklanych.

Wydłużony czas życia do 10 minut i zwiększona tiksotropia pozwalają na wygodne szpachlowanie, a dobry czas utwardzania – na łatwą i szybką obróbkę.

Szpachłówka SPEC LONG LIFE

Wysokiej jakości szpachłówka poliestrowa o wydłużonym czasie życia do 30 minut. Przeznaczona do stosowania na rozległe powierzchnie. Doskonała do szpachlowania wagonów kolejowych, autobusów, kontenerów, itp.

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni. Konsystencja szpachli została tak zaprojektowana, aby produkt łatwo dawał się aplikować, ale nie spływał po nałożeniu w grubej warstwie. Dodatkowo, utwardzony materiał posiada odpowiednią elastyczność i łatwo poddaje się obróbce.

Szpachłówka SPEC HIGH TEMP

Wysokiej jakości szpachłówka poliestrowa o podwyższonej odporności na wysokie temperatury, nawet 200°C, częściowo przewodząca ładunek elektryczny, przeznaczona głównie do obróbki powierzchni w ramach przygotowania jej pod lakierowanie proszkowe. Produkt posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoża, po zalecanym przygotowaniu.



