

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 13:33

Link do produktu: <https://autolakier.pl/spray-antyposlizgowy-transparentny-niewidoczny-marmur-plytki-ambrosol-1443-p-4015.html>



## SPRAY ANTYPOŚLIZGOWY transparentny niewidoczny MARMUR PŁYTKI AMBRO- SOL 1443

Cena brutto	<b>32,85 zł</b>
Cena netto	<b>26,70 zł</b>
Numer katalogowy	<b>641594163711</b>
Kod producenta	<b>641594163711</b>
Kod EAN	<b>641594163711</b>
Pojemność	<b>400</b>
Kolor	<b>bezbarwny</b>
Marka	<b>bez marki</b>
Kod producenta	<b>641594163711</b>
EAN (GTIN)	<b>641594163711</b>

Opis produktu



## AMBRO-SOL

### BEZBARWNY ŚRODEK ANTYPOŚLIZGOWY

Pojemność 400 ml

Specjalny bezbarwny środek, który tworzy antypoślizgową powłokę na schodach, rampach, brodzikach kabinowych, podłogach.

---

Tworzy silikonową powłokę, które w kontakcie z wodą staje się szorstka zmniejszając tym samym ryzyko poślizgnięcia.

Możliwość użycia na jakichkolwiek materiałach.

Idealny do schodów marmurowych, śliskich płytek ceramicznych, wyjść z basenów, brodzików, wanien...

Produkt pozwala samodzielnie i szybko osiągnąć antypoślizgową powierzchnię dzięki jednej warstwie.

Specjalistyczna formuła sprayu, odporna na pęknięcie pozwala na zastosowanie produktu na betonie, marmurze, metalu i drewnie.

**Tworzy bezbarwną powłokę** w zaledwie 30 minut i może być stosowany wszędzie gdzie potrzebna jest powierzchnia antypoślizgowa, zarówno **wewnątrz i na zewnątrz**.

Idealny do stosowania na:

- podłogi,
- schody,
- podjazdy,
- balustrady
- baseny
- i inne.

Nakładać w temperaturze powietrza w zakresie 0 - 38°C i temperaturze powierzchni 5°C powyżej punktu rosy.

Dokładnie wstrząsnąć puszką przez co najmniej minutę lub do momentu gdy szklana kulka zacznie być słyszalna.

Należy potrząsać puszką również podczas aplikacji.

Trzymać puszkę w odległości 30-40 cm od powierzchni którą zabezpieczamy.

Nakładać ruchem zwrotnym delikatnie nachodząc na poprzednie warstwy.

Należy starać się utrzymywać tę samą odległość od powierzchni podczas natrysku.

Nałożyć 2 warstwy.

Nie stosować w pobliżu otwartego ognia.

**CZASY SCHNIĘCIA:** Do kolejnej warstwy 1-2 godziny.

Można chodzić po powierzchni po 24-48 godzinach.



[WWW.AMBRO-SOL.IT](http://WWW.AMBRO-SOL.IT)  
[WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT](http://WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT)

2014

**AMBRO-SOL<sup>®</sup>**  
SPRAY



**Ambro-Sol S.r.l**

Via per Pavone del Mella 21,  
25020 Cigole (BS) - ITALY -

**MADE IN ITALY**



[www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)

**AMBRO-SOL<sup>®</sup>**  
Your Factory of Aerosol  
SPRAY