Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:05

Link do produktu: https://autolakier.pl/spray-antyposlizgowy-transparentny-niewidoczny-marmur-plytki-ambro-sol-1443-p-4015.html



SPRAY ANTYPOŚLIZGOWY transparentny niewidoczny MARMUR PŁYTKI AMBRO-SOL 1443

Cena brutto	**32,85 zł**
Cena netto	**26,70 zł**
Numer katalogowy	**641594163711**
Kod producenta	**641594163711**
Kod EAN	**641594163711**
Pojemność	**400**
Kolor	**bezbarwny**
Marka	**bez marki**
Kod producenta	**641594163711**
EAN (GTIN)	**641594163711**

Opis produktu



AMBRO-SOL

BEZBARWNY ŚRODEK

ANTYPOŚLIZGOWY

Pojemność 400 ml

Specjalny bezbarwny środek, który tworzy antypoślizgową powłokę na schodach, rampach, brodzikach kabinowych, podłogach.

Tworzy silikonową powłokę, które w kontakcie z wodą staje się szorstka zmniejszając tym samym ryzyko poślizgnięcia.

Możliwość użycia na jakichkolwiek materiałach.

Idealny do schodów marmurowych, śliskich płytek ceramicznych, wyjść z basenów, brodzików, wanien...

Produkt pozwala samodzielnie i szybko osiągnąć antypoślizgową powierzchnię dzięki jednej warstwie.

Specjalistyczna formuła sprayu, odporna na pękanie pozwala na zastosowanie produktu na betonie, marmurze, metalu i drewnie.

Tworzy bezbarwną powłokę w zaledwie 30 minut i może być stosowany wszędzie gdzie potrzebna jest powierzchnia antypoślizgowa, zarówno **wewnątrz i na zewnątrz**.

Idealny do stosowania na:

- podłogi,
- schody,
- podjazdy,
- balustrady
- baseny
- i inne.

Nakładać w temperaturze powietrza w zakresie 0 - 38°C i temperaturze powierzchni 5°C powyżej punktu rosy.

Dokładnie wstrząsnąć puszką przez co najmniej minutę lub do momentu gdy szklana kulka zacznie być słyszalna.

Należy potrząsać puszką również podczas aplikacji.

Trzymać puszkę w odległości 30-40 cm od powierzchni którą zabezpieczamy.

Nakładać ruchem zwrotnym delikatnie nachodząc na poprzednie warstwy.

Należy starać się utrzymywać tę samą odległość od powierzchni podczas natrysku.

Nałożyć 2 warstwy.

Nie stosować w pobliżu otwartego ognia.

CZASY SCHNIĘCIA: Do kolejnej warstwy 1-2 godziny.

Można chodzić po powierzchni po 24-48 godzinach.


AMBRO-SOL
SPRAY
XT10
10 FUNZIONI IN 1
WWW.AMBRO-SOL.IT
WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT
2014



AMBRO-SOL® SPRAY

Your Factory of Aerosol