Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:10

Link do produktu: https://autolakier.pl/spray-zaroodporny-czarny-troton-650-stc-400-ml-322-p-5475.html



SPRAY ŻAROODPORNY CZARNY TROTON 650 stC 400 ML 322

Cena brutto	**30,96 zł**
Cena netto	**25,17 zł**
Kod EAN	**8713707195604**
Opakowanie	**Spray**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Rodzaj	**żaroodporne**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707195604**
EAN (GTIN)	**8713707195604**

Opis produktu



INTER TROTON

SPRAY ŻAROODPORNY

KOLOR CZARNY DO 650 st C

PÓŁMAT - SATYNA

Wysokiej jakości lakier akrylowy w aerozolu przeznaczony do pokrywania powierzchni z metalu, szkła, drewna i tworzyw sztucznych.

Wykazuje bardzo dobrą odporność na działanie wysokich temperatur, benzyny i innych chemikaliów oraz czynników atmosferycznych.

Lakiery przeznaczone są do stosowania na przedmiotach wystawionych na działanie wysokich temperatur wykonanych ze stali i aluminium.

Idealne do lakierowania układów wydechowych w motocyklach i samochodach, bloków silnika, przewodów chłodnicy, a także rusztów, kuchenek, rurowych przewodów kominowych.

Doskonale nadają się do stosowania na powierzchniach stalowych, aluminiowych oraz odlewach.

Nie pękają i nie łuszczą się.

Znakomicie kryją i wypełniają.

POJEMNOŚĆ 400 ml

Wydajność: 1,45 ÷ 2,00 m2

Produkt przeznaczony do nakładania na przetworzone i nieprzetworzone powierzchnie drewniane, metalowe, szklane, aluminiowe, kamienne oraz wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

APLIKACJA:

- Nie stosować podkładu.
- Powierzchnia, przeznaczona do pokrycia, powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana.
- W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50 st C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.
- Najlepsza temperatura dla zastosowania aerozolu to 15÷25 st C.
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerozol w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5÷10 minut.
- Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Czasy schnięcia w temperaturze pokojowej: 160 minut
- Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – trzymając aerozol zaworem do dołu naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund.

Dostępne kolory sprayu:

- srebrny
- czarny


NO. 1300
HI-TEMP 1200° F
SILVER
IXELL TEAM
INTERTROTON
ACRYL
SPRAY
żaroodporny
hi-heat
650°C


INTER TROTON
IXELL TEAM


adds
TROTON
HI – HEAT
BLACK
acryl
650°C
hitzefest
жаростойкий
résistant à la chaleur
resistente al calor
alta-temperatura
żaroodporny