

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 22:02

Link do produktu: <https://autolakier.pl/struktura-szara-czarna-do-napraw-plastikow-302-p-3440.html>



## STRUKTURA SZARA - CZARNA DO NAPRAW PLASTIKÓW 302

Cena brutto	<b>34,56 zł</b>
Cena netto	<b>28,10 zł</b>
Kod EAN	<b>8715572107072</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8715572107072</b>
Pojemność opakowania	<b>400</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.5</b>
EAN (GTIN)	<b>8715572107072</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Rodzaj	<b>do tworzyw sztucznych</b>

Opis produktu



**BOLL LAKIER  
STRUKTURALNY DO PLASTIKU  
W SPRAYU  
KOLOR CZARNY LUB SZARY**

Lakier strukturalny do plastiku jest szybko schnącym i dobrze wiążącym lakierem nawierzchniowym.

---

Doskonale nadaje się do naprawiania, odnawiania zderzaków plastikowych, listew, konsoli, kierownicy, zaślepek poduszek powietrznych i innych elementów plastikowych.

Tworzy strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego lub szarego matu.

Lakier może być наносzony bezpośrednio, bez użycia podkładu, na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Można lakierować.

**Pojemność 400 ml**

**Aukcja dotyczy 1 sztuki Lakieru Strukturalnego w sprayu - kolor do wyboru; czarny lub szary.**

Zamawiany kolor prosimy podać w mailu.



Parametry i właściwości:

- 
- Pojemność: 400ml
  - Kolor: czarny
  - Sposób nanoszenia: spray
  - Gęstość: 0,795 g/cm<sup>3</sup>
  - Tworzy trwałą strukturę
  - Nadaje się do malowania zderzaków i listw zewnętrznych bez użycia podkładu
  - Po wyschnięciu może być lakierowana



Parametry i właściwości:

- Pojemność: 400ml
- Kolor: szary
- Sposób nanoszenia: spray
- Gęstość: 0,795 g/cm<sup>3</sup>
- Tworzy trwałą strukturę
- Nadaje się do malowania zderzaków i listw zewnętrznych bez użycia podkładu
- Po wyschnięciu może być lakierowana

---

Szybko schnąca i dobrze wiążąca farba do malowania zderzaków plastikowych, listew i innych elementów plastikowych.

Może być наносzona bezpośrednio bez użycia podkładu na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Tworzy atrakcyjną strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego lub szarego matu.





Przykładowy element wymagający renowacji, naprawy.

Często elementy tapicerki mają wyraźne ślady użytkowania i szpecą całość wnętrza samochodu.

Na przykładzie rękojeści tapicerki pokażemy efekt naprawy przy użyciu lakieru strukturalnego w sprayu Boll.

Wszelkie nierówności, rysy, wytarcia, szlifujemy papierem ściernym wodnym P400, P600 (na mokro).

Osuszamy i odtłuszczamy naprawianą powierzchnię.

Nanosimy jedną, cienką warstwę wiążącą.

Po przeschnięciu około 5-10 minut, nakładamy warstwę właściwą.

Najlepszy efekt uzyskamy podgrzewając spray do temperatury około 30 - 40 st.C.

Wzrośnie nam ciśnienie w sprayu, a sam lakier będzie miał rzadszą konsystencję, przez co po wyschnięciu stworzy bardzo ładną i delikatną strukturę.



Po zmontowaniu całości, uzyskamy pierwotny wygląd.

Naprawione relingi dachowe strukturą czarną.



**Sposób użycia:**

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce, które ma być lakierowane.
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni malowanej.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.
- Po ok. 20 minutach struktura może być lakierowana.



**BOLL**

Partnerem każdego auta!