

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 10:02

Link do produktu: <https://autolakier.pl/struktura-szara-czarna-do-napraw-plastikow-302-p-4614.html>



STRUKTURA SZARA - CZARNA DO NAPRAW PLASTIKÓW 302

Cena brutto	34,56 zł
Cena netto	28,10 zł
Kod EAN	8715572107072
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Rodzaj	do tworzyw sztucznych
Pojemność opakowania	400
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	8715572107072
EAN (GTIN)	8715572107072

Opis produktu



**BOLL LAKIER
STRUKTURALNY DO PLASTIKU
W SPRAYU
KOLOR CZARNY LUB SZARY**

Lakier strukturalny do plastiku jest szybko schnącym i dobrze wiążącym lakierem nawierzchniowym.

Doskonale nadaje się do naprawiania, odnawiania zderzaków plastikowych, listew, konsoli, kierownicy, zaślepek poduszek powietrznych i innych elementów plastikowych.

Tworzy strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego lub szarego matu.

Lakier może być наносzony bezpośrednio, bez użycia podkładu, na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Można lakierować.

Pojemność 400 ml

Aukcja dotyczy 1 sztuki Lakieru Strukturalnego w sprayu - kolor do wyboru; czarny lub szary.

Zamawiany kolor prosimy podać w mailu.



Parametry i właściwości:

-
- Pojemność: 400ml
 - Kolor: czarny
 - Sposób nanoszenia: spray
 - Gęstość: 0,795 g/cm³
 - Tworzy trwałą strukturę
 - Nadaje się do malowania zderzaków i listw zewnętrznych bez użycia podkładu
 - Po wyschnięciu może być lakierowana



Parametry i właściwości:

- Pojemność: 400ml
- Kolor: szary
- Sposób nanoszenia: spray
- Gęstość: 0,795 g/cm³
- Tworzy trwałą strukturę
- Nadaje się do malowania zderzaków i listw zewnętrznych bez użycia podkładu
- Po wyschnięciu może być lakierowana

Szybko schnąca i dobrze wiążąca farba do malowania zderzaków plastikowych, listew i innych elementów plastikowych.

Może być наносzona bezpośrednio bez użycia podkładu na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Tworzy atrakcyjną strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego lub szarego matu.





Przykładowy element wymagający renowacji, naprawy.

Często elementy tapicerki mają wyraźne ślady użytkowania i szpecą całość wnętrza samochodu.

Na przykładzie rękojeści tapicerki pokażemy efekt naprawy przy użyciu lakieru strukturalnego w sprayu Boll.

Wszelkie nierówności, rysy, wytarcia, szlifujemy papierem ściernym wodnym P400, P600 (na mokro).

Osuszamy i odtłuszczamy naprawianą powierzchnię.

Nanosimy jedną, cienką warstwę wiążącą.

Po przeschnięciu około 5-10 minut, nakładamy warstwę właściwą.

Najlepszy efekt uzyskamy podgrzewając spray do temperatury około 30 - 40 st.C.

Wzrośnie nam ciśnienie w sprayu, a sam lakier będzie miał rzadszą konsystencję, przez co po wyschnięciu stworzy bardzo ładną i delikatną strukturę.



Po zmontowaniu całości, uzyskamy pierwotny wygląd.

Naprawione relingi dachowe strukturą czarną.



Sposób użycia:

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce, które ma być lakierowane.
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni malowanej.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.
- Po ok. 20 minutach struktura może być lakierowana.



BOLL

Partnerem każdego auta!